CHEVRON SHINGLE OIL

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El aceite Chevron Shingle Oil está diseñado para uso en techos, casas de madera, revestimientos de madera y bardas.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Chevron Shingle Oil proporciona valor a través de:

- **Apariencia mejorada** — Ayuda a mantener la fuerza estructural y estabilidad de la madera, mediante la reducción de burbujas, grietas y aberturas causadas por la exposición cíclica al sol y a la lluvia.
- **Vida útil prolongada** — Ayuda a prolongar la vida útil de la madera mediante la reducción de los efectos de ambientación.
- **Habilidad para retardar el envejecimiento** — Ayuda a absorberse en la madera y mejora pa apariencia de techos, casas de madera, revestimientos de madera y bardas.

CARACTERÍSTICAS

El aceite Chevron Shingle Oil es un aceite de color paja, de baja viscosidad, diseñado para uso como un aderezo para tejas de madera o troncos para techos de tronco, bardas de madera, revestimientos y casas de madera.

El Chevron Shingle Oil penetra la superficie de la madera para acelerar o reemplazar los aceites naturales y resinas lixiviados por la exposición cíclica al sol y a la lluvia.

Aunque el aceite Chevron Shingle Oil retarda el proceso de envejecimiento, no renovará la madera que ya se encuentra dañada por el clima.

APLICACIONES

El polvo suelto y los desperdicios deben ser retirados antes de aplicar el aceite. El techo debe ser lavado con manguera 24 horas antes de la aplicación para disminuir la posibilidad de sobre aplicación. Alternativamente, un contratista calificado puede lavar el techo a presión removiendo así la madera dañada, permitiendo que el aceite se absorba en la madera.

El aceite Chevron Shingle Oil puede ser aplicado con brocha o spray. El rango de aplicación típica es 150-300 pies cuadrados por galón. El rango de aplicación depende del tipo de madera y el grado en que el aceite sature la madera.

No se sobre aplique — La sobre aplicación puede llevar a que se formen burbujas en las tejas o troncos y a la presencia de aceite en el escurrimiento de aguas pluviales.

No añada pigmentos de color — ya que formarán grumos y se separarán.

No camine sobre superficies tratadas — el aceite Chevron Shingle Oil es un aceite de petróleo y es resbaloso.

No se utilice en superficies lisas, como cubiertas en embarcaciones.

Los contratistas debidamente certificados pueden añadir ciertos químicos, tales como agentes fungicidas y otras substancias, al aceite Chevron Shingle Oil. Asegúrese de informarse con respecto a las restricciones de seguridad y salud pueden aplicarse a estos aditivos.

Para evitar el posible daño al follaje:

- Evite rociarlo en condiciones de viento
- Evite el rocío directamente en las plantas

Producto(s) manufacturado(s) en USA.
Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

6 enero 2014
IO-210s

© 2007-2014 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.
Chevron y la Marca Chevron son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Número de Producto	*213304*
Número MSDS	*4223MEX*
Gravedad API	23,4
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	 21,7 3,5
Compuesto Orgánico Volátil, g/L	130
Punto de Inflamación, COC, °C(°F)	183(361)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-38(-36)
Color, ASTM	0,5

Pueden encontrarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.