德乐® 400燃气发动机油（Delo® 400 NG）

移动式重型燃气发动机油

产品简介



特点

代用燃料的性能
专为以CNG/LNG/LPG为燃料的中负荷和重负荷车辆发动机而配方。

降低磨损
在防止活塞、活塞环和缸套的擦伤、划伤和磨损方面提供出色的保护，包括对代用燃料发动机气门机构滑动从动件的磨损保护。

清洁曲轴箱和气缸盖罩
将曲轴箱和气门摇臂室罩/顶盖中的油泥生成降至最小。

防止锈蚀
优秀的防止氧化与硝化能力，防止轴承锈蚀。

卓越的活塞和环槽沉积物控制能力
清净剂、分散剂和抑制剂的最佳组合，为整台发动机提供出色的沉积物控制能力。

适用范围

- 采用CNG/LNG/LPG燃料的城市公交车
- 采用CNG/LNG/LPG燃料的送货卡车及垃圾清运车
- 采用CNG/LNG/LPG燃料的长途卡车
- 其他采用CNG/LNG/LPG燃料的车辆

德乐® 400燃气发动机油能够为以下CNG/LNG/LPG发动机型号提供最大性能保护：

康明斯Cummins B5.9G
康明斯Cummins C8.3G
康明斯Cummins ISL G (8.9L)
底特律柴油机公司Detroit Diesel 50G系列
底特律柴油机公司Detroit Diesel 60G系列
日野Hino CNG/LNG发动机
现代Hyundai CNG/LNG发动机
五十铃Isuzu CNG/LNG发动机
潍柴 CNG/LNG发动机
玉柴 CNG/LNG发动机

产品概要：

采用ISOSYN®技术配方的优质CNG/LNG/LPG（压缩天然气/液化天然气/液化石油气）发动机油。为各种以CNG/LNG/LPG为燃料的中负荷和重负荷应用工况提供出众的保护和长换油周期。

在各种运营工况中都展示了出众的路试性能，包括城市公交车、送货卡车、垃圾清运车和长途运输卡车等，能帮助客户将运营成本最小化。

ISOSYN TECHNOLOGY™



重要特性参数

德乐®400燃气发动机油 Delo®400 NG	
SAE等级	15W-40
产品代码	500288
碱值,	
D2896 mg KOH/g	6.1
D4739 mg KOH/g	5.1
硫酸盐灰分，质量%	0.85
磷含量，质量%	0.08
闪点，℃	230
倾点，℃	-27
粘度，	
mm^2/s @ 40℃	126
mm^2/s @ 100℃	15.8
粘度指数	132
锌含量，质量%	0.09

1209

认证

- 康明斯 Cummins CES 20074（认证文件）
- 底特律 Detroit Diesel DDC93K216（认证文件）

环境、健康和安全

本产品附有物料安全资料单(MSDS)和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。

本产品简介系据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Chevron Lubricants,
-Asia Pacific

GEN/Asia Pacific/CHV/PDSv1_07/2007

© 2007-2015 Chevron Products Company.Singapore.All rights reserved.