



MARFAK[®] MULTIPURPOSE

2

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

La grasa Marfak[®] Multipurpose 2 es una grasa mineral de jabón de litio, multipropósito, grado NLGI 2, con inhibidores de oxidación y corrosión.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

La grasa Marfak Multipurpose 2 proporciona:

- **Excelente resistencia al lavado por agua** — ofrece una alta resistencia al lavado por agua en cojinetes.
- **Excelente protección contra la corrosión y herrumbre** — protegiendo los rodamientos y cojinetes contra la corrosión, así como otras superficies metálicas, en condiciones de alta humedad.
- **Excelente estabilidad frente al cizallamiento** — manteniéndose adherida a los rodamientos, aún en condiciones severas de uso.

APLICACIONES

La grasa Marfak Multipurpose 2, está recomendada para la lubricación de vehículos automotrices y agrícolas, cuando se especifica una grasa multipropósito, con buena resistencia al lavado por agua y con estabilidad al cizallamiento.

Puede también ser utilizada en rodamientos, acoples universales, cojinetes planos y equipos industriales cuando el fabricante no requiera una grasa de extrema presión.

La grasa Marfak Multipurpose 2 cumple:

- **Categorías automotrices (ASTM D4950)**
 - **GB** (para la lubricación de cubo de rueda en servicio moderado)
 - **LA** (para lubricación de chasis y acoples universales en servicio leve o moderado)

Producto(s) manufacturado(s) en Colombia.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

28 octubre 2013
GR-3300s

© 2012-2013 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, el logotipo Chevron y Marfak son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

MANEJO

Para información detallada sobre seguridad en el manejo del producto, consulte la hoja de seguridad o contacte a su representante de ventas.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

	Método ASTM	Multipurpose 2
Número de Producto	—	743260
Número MSDS Colombia	—	33414
Espesante	—	Litio
Apariencia	Visual	Verde
Grado, NLGI	—	2
Penetración trabajada a 60 golpes a 25°C	D217	280
Viscosidad del aceite cSt @ 40°C	D445	197
cSt @ 100°C	D445	16
Punto de goteo, °C	D2265	206
Prueba de oxidación, a 100°C, 100 horas, Disminución de presión, psi	D942	5

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.