



CHASSI CA-2

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Chassi Ca-2 é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Chassi Ca-2 proporciona:

- **Boa resistência à lavagem por água** - devido à qualidade do sabão de cálcio utilizado para sua fabricação.
- **Proteção contra corrosão** - pois isola as superfícies metálicas do contato com a água evitando corrosão e ferrugem.

APLICAÇÕES

Chassi Ca-2 é recomendada para a lubrificação dos pinos, buchas, feixes de mola, junções e demais componentes dos chassis de equipamentos automotivos e agrícolas.

É conhecida no mercado como graxa para lubrificação de pinos graxeiros.

Esta graxa foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais, etc.

Não pode ser utilizada em componentes operando em temperaturas acima de 70°C.

Produto(s) fabricado(s) no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

Um produto da empresa **Chevron**

30 de janeiro de 2013

©2005-2013 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron e Logo Estrela Texaco são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	Método ASTM	
<i>Código do produto</i>	-	729917
<i>Código de FISPQ</i>	-	16303
Espessante	-	Cálcio
Aparência	-	Castanho claro
Grau NLGI	-	2
Penetração trabalhada, 60 Strokes, 25°C	D217	278
Viscosidade do óleo básico		
cSt a 40°C	D445	58,0
cSt a 100°C	D445	7,7
Ponto de Gota, °C	D2265	107

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.