



HIDRÁULICO HD

68, 150

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Hidráulico HD é uma série de óleos lubrificantes formulados com básicos minerais e aditivos antidesgaste para a lubrificação de sistemas hidráulicos.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

A série Hidráulico HD proporciona:

- **Estabilidade à oxidação** - evitando a formação de depósitos.
- **Proteção contra ferrugem e corrosão** - os inibidores protegem as superfícies de ataques.
- **Boa separação da água** - permitindo sua fácil remoção dos sistemas circulatórios.
- **Baixa formação de espuma** - garantindo a operação adequada do equipamento.



APLICAÇÕES

A série Hidráulico HD pode ser recomendada para sistemas hidráulicos equipados com bombas de palhetas, engrenagens ou de pistão, operando em pressões de até 1000 psi e/ou rotações de até 1200 rpm.

A série Hidráulico HD pode ser utilizada também em sistemas hidráulicos que requeiram alto grau de reposição da carga de óleo.

O óleo Hidráulico HD 68 é especialmente indicado para a lubrificação de sistemas hidráulicos de caçambas de caminhões basculantes.

Esta série não deve ser utilizada quando requerido um produto isento de zinco.

Produto(s) fabricado(s) no Brasil.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

Um produto da empresa **Chevron**

1 de março de 2016

©2007-2016 Chevron U.S.A. Inc. Todos os direitos reservados.

Chevron e Logo Estrela Texaco são marcas de propriedade da Chevron Intellectual Property LLC. Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos donos.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau ISO	Método ASTM	68	150
<i>Código do Produto</i>	-	729213	729215
<i>Código da FISPQ</i>	-	15111BRA	15111BRA
Cor ASTM	D1500	4,0	L4,5
Densidade a 20°C	D4052	0,8800	0,8886
Viscosidade Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D445 D445	67,58 8,68	153,6 15,03
Índice de Viscosidade	D2270	100	93
Ponto de Fulgor, COC, °C	D92	224	252
Ponto de Fluidez, °C	D97	-6	-6
Espuma, Tend./Estab., ml Seq I Seq II	D892 - -	- 10/0 10/0	- 10/0 10/0
Corrosão Lâmina de Cobre	D130	1A	1A

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.