



Texaco Motor Oil

Aceite de motor de alto rendimiento

Descripción del producto

La gama Texaco Motor Oil la componen aceites de motor multigrado con elevada resistencia a la cizalla y excelente rendimiento en aquellos vehículos en los que se recomienda largo periodo de drenaje.

Formulados con un potente paquete de aditivos, la gama de aceites Texaco Motor Oil, son adecuados para ser utilizados tanto en automóviles con motores diésel y gasolina, como en furgonetas de poca potencia, ofreciendo alta protección del motor y largos periodos de drenaje.

Ventajas y beneficios

- Su eficiente paquete de aditivos detergentes previene la formación de barnices y el pegado de anillos, a la vez que mejora la limpieza del motor y la resistencia a la formación de lodos.
- Por su estabilidad térmica y fluidez a baja temperatura, proporcionan protección al motor cuando tienen lugar arranques en frío, en condiciones de alta temperatura y durante los procesos de parada y arranque típicos de la conducción en ciudad.
- Permiten largos periodos de drenaje que se traducen en un mayor tiempo en servicio del aceite y en un descenso de los gastos de mantenimiento.

Aspectos destacados

- **Proporcionan una mayor limpieza del motor.**
- **Ofrecen protección durante los arranques en frío y frente las elevadas temperaturas.**
- **Permiten largos periodos de drenaje**

Dentro de los niveles de calidad y especificaciones que poseen se incluyen:

API

ACEA

Aplicaciones

- La gama de aceites Texaco Motor Oil se ha desarrollado para ofrecer una excelente rendimiento en automóviles con motores diésel y gasolina, así como en furgonetas de poca potencia.
- Los aceites Texaco Motor Oil con viscosidades SAE 15W-40 y 20W-50 son adecuados para ser utilizados en aquellos motores gasolina y diésel en los que se requiera un nivel API SL/CF y ACEA A3/B3.
- Los aceites Texaco Motor Oil con viscosidad SAE 5W-30 tienen niveles ACEA A5/B5, A1/B1 y API SL. Ciertos tipos de motorizaciones no recomiendan la utilización de aceites con nivel ACEA A5/B5 y A1/B1 por lo que, en caso de duda, se recomienda consultar del manual de mantenimiento del vehículo.
- El lubricante Texaco Motor Oil SAE 5W-40 cumple con los requerimientos ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 y API SM/CF.
- La gama de aceites Texaco Motor Oil proporciona protección en aquellos motores en los que se recomienda cumplir con los niveles API CD/SG/SH/SJ

Homologaciones y nivel de calidad

Recomendaciones

La gama de aceites Texaco Motor Oil son adecuados para ser utilizados en las siguientes aplicaciones:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	–	–	–
API SL/CF	–	–	X	X
API SM/CF	–	X	–	–
ACEA A5/B5	X	–	–	–
ACEA A1/B1	X	–	–	–
ACEA A3/B3	–	X	X	X
ACEA A3/B4	–	X	–	–

Características Típicas

Test	Método	Resultado			
		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Grado SAE					
Densidad a 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.853	0.856	0.879	0.881
Viscosidad cinemática a 40°C, mm ² /s	ASTM D445	62.0	86.2	113	160
Viscosidad cinemática a 100°C, mm ² /s	ASTM D445	10.4	14.4	14.7	18.0
Índice de viscosidad	ASTM D2270	157	171	134	125
Punto de congelación, °C	ASTM D97	-36	-43	-34	-35
Punto de inflamación COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier edición previa y la información contenida en ella.

Texaco Motor Oil ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.