



HAVOLINE[®] SUPER MOTORCYCLE OIL 2T

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Havoline[®] Super Motorcycle Oil 2T es un aceite semi-sintético elaborado con bases minerales del grupo II y bases sintéticas, recomendado para lubricación de motores de dos tiempos enfriados por aire de motocicletas a gasolina.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Havoline Super Motorcycle Oil 2T proporciona:

- **Excelente miscibilidad** — Proporcionando una fácil mezcla con la gasolina.
- **Reducción de formación de humo** — debido a su composición semi-sintética.
- **Protección anti-desgaste** — debido a su aditivación específica.
- **Mayor vida útil de las bujías** — su aditivación de bajas cenizas reduce la formación de depósitos.
- **Desempeño del motor** — La combinación de básicos minerales, básicos sintéticos y aditivos especiales junto con el combustible, permiten un proceso de combustión más completo y limpio. Los pistones y lumbreras de escape siempre limpios y sin depósitos garantizan el máximo de rendimiento del motor.
- **Mejor manejo** — pues es manufacturado con solvente de bajo contenido de aromáticos de menor toxicidad, bajo olor y mayor punto de inflamación.

APLICACIONES

Havoline Super Motorcycle Oil 2T está recomendado para uso en motores de dos tiempos enfriados por agua y aire, de motocicletas, motonetas y afines, cuando sea requerido un lubricante que cumpla con la clasificación JASO FC, API TC y ISO EGC.

Havoline Super Motorcycle Oil 2T es también recomendado para el uso en trineos motorizados, motocicletas, cortadoras de césped, motonetas y otros equipos motorizados de dos tiempos a gasolina cuando sea requerido un producto de este tipo.

Havoline Super Motorcycle Oil 2T puede ser utilizado en todo tipo de equipo movido a gasolina de dos tiempos que requiera una de las especificaciones anteriores API TB, API TA, ISO EGB, JASO FB o JASO FA.

La proporción de mezcla con la gasolina es definida por el fabricante del equipo y debe ser verificada en el manual del propietario.

Havoline Super Motorcycle Oil 2T no debe ser utilizado en motores movidos por alcohol.

Havoline Super Motorcycle Oil 2T cumple:

- **Categoría de servicio API**
 - API TC
- **Especificaciones asiáticas**
 - JASO FC
- **Especificaciones europeas**
 - ISO EGC

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manejo del producto, consulte la hoja de seguridad o contacte a su representante de ventas.

Producto(s) manufacturado(s) en Colombia.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

26 septiembre 2012

PCMO-3700s

© 2012 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, el logotipo Chevron y Havoline son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

	Método ASTM	Havoline® Super Motorcycle Oil 2T
Número de Producto	—	743339
Número MSDS Colombia	—	33710
Color	—	verde
Densidad @ 15°C	D4052	0,859
Viscosidad cinemática cSt @ 40°C	D445	63,99
cSt @ 100°C	D445	10,10
Índice de viscosidad	D2270	132
Punto de inflamación, PM, °C	D93	92
Punto de fluidez, °C	D97	-36

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

26 septiembre 2012
PCMO-3700s