



Texaco Motor Oil S 5W-40

Wysokiej jakości wielosezonowy olej silnikowy

Opis produktu

Texaco Motor Oil S 5W-40 jest wysokiej jakości wielosezonowym olejem silnikowym o wysokiej odporności na ścinanie przeznaczony do silników benzynowych i wysokoprężnych samochodów osobowych. Został opracowany w celu zapewnienia długotrwałej ochrony przed zużyciem i do utrzymania czystości silnika, przy jednocześnie niezawodnej ochronie podczas rozruchu w niskich temperaturach.

Texaco Motor Oil S 5W-40 opracowano przy zastosowaniu najwyższej jakości olejów bazowych oraz niezawodnych pakietów dodatków uszlachetniających. Zapewnia doskonałą i długotrwałą ochronę oraz wydajność silnika.

Korzyści dla klienta

- Skuteczne właściwości czyszczące zapewniają ochronę silnika przed powstawaniem laków i szlamu, zapiekaniem pierścieni i wpływają na poprawę wydajności silnika
- Zapewnia wysoką stabilność termiczną podczas pracy w wysokich temperaturach, dobrą płynność w niskich temperaturach oraz ochronę przed zużyciem podczas rozruchu silnika w niskich temperaturach
- Zapewnia wydłużone przebiegi między wymianami oleju ,trwałość eksploatacyjną , oraz niskie koszty obsługi

Zalety produktu

- Skuteczne utrzymywanie czystości silnika
- Ochrona w wysokich i niskich temperaturach pracy
- Wydłużone okresy pomiędzy wymianami

Produkt jest zgodny z wybranymi normami technicznymi, włączając w to:

ACEA

API

Zastosowania

- Texaco Motor Oil S 5W-40 jest przeznaczony do użytku w silnikach benzynowych, silnikach samochodów osobowych oraz silnikach wysokoprężnych lekkich vanów
- Texaco Motor Oil S 5W-40 jest przeznaczony do silników wymagających klasy jakości ACEA C3, API SN, API SM oraz starszych specyfikacji dla silników benzynowych API, takich jak API SL, API SJ, API SH i API SG

Normy i Zatwierdzenia

Zalecenia

- ACEA C3
- API SN

Dane Typowe

Test	Metody badań	Wartość
Klasa lepkości		SAE 5W-40
Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,850
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm ² /s	ASTM D445	76,0
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm ² /s	ASTM D445	12,9
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	171
Temperatura krzepnięcia, °C	ASTM D97	-43
Temperatura zapłonu COC, °C	ASTM D92	232

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje.

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiegokolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w Karcie Produktu.

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów.

A Chevron company product