



Havoline® Ultra SAE 0W-30

High performance synthetische motorolie

Productbeschrijving

Havoline Ultra SAE 0W-30 is een high performance synthetische motorolie die is samengesteld om te voldoen aan de ACEA A3/B4 specificaties en aan diverse kritieke OEM-vereisten. De olie zorgt voor een robuuste bescherming van de motor tegen slijtage bij lage temperaturen en verbetert de brandstofbesparing.

Havoline Ultra SAE 0W-30 is samengesteld uit premium synthetische basisoliën, geavanceerde additieven en viscositeitsindexverbeters. De olie is geschikt voor gebruik in benzine- en dieselmotoren van personenauto's.

Voordelen voor de klant

- Samengesteld uit geavanceerde reinigende additieven die de motor schoonhouden, zuren neutraliseren en de motor beschermen tegen slijtage en oxidatie, voor een langere levensduur van de motor in veeleisende bedrijfsomstandigheden
- Premium basisoliën en geavanceerde additieven zorgen voor TBN-behoud, viscositeitsbeheersing, en langere olieversingsintervallen
- Geavanceerde slijtagewerende additieven zorgen voor een robuuste bescherming tegen slijtage, een lage viscositeit en een lange levensduur van de motor
- Verbetert de brandstofbesparing van voertuigen waarvoor SAE 0W-30-motoroliën worden aanbevolen
- Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen zorgt voor een snelle smeermiddelcirculatie bij een koude start, waardoor de motor beter wordt beschermd, zelfs bij gebruik van biodiesel

Sterke punten product

- **Zorgt voor een langere levensduur van de motor in veeleisende bedrijfsomstandigheden**
- **Zorgt voor langere olieversingsintervallen**
- **Samengesteld voor een betrouwbare bescherming tegen slijtage bij een lage viscositeit**
- **Verbetert de brandstofbesparing**
- **Voor een snelle motorbescherming bij een koude start**

De geselecteerde prestatiestandaarden omvatten:

ACEA	API
Mercedes Benz	Renault
Volvo	VW

Toepassingen

- Havoline Ultra SAE 0W-30 is geschikt voor een groot aantal personenauto's met benzine- of dieselmotor en voor lichte dieselbestelwagens zonder roetfilter of driewegkatalysator

Havoline Ultra SAE 0W-30 is niet voor alle motoren geschikt. Raadpleeg bij twijfel de gebruikershandleiding of het handboek

Goedkeuringen, prestaties en aanbevelingen

Goedkeuringen

- Mercedes Benz MB-goedkeuring 229.5
- Renault RN 0700
RN 0710
- Volvo VCC 95200356
- VW Standard 502 00/505 00

Prestaties

- ACEA A3/B4, A3/B3
- API SL
- Mercedes Benz MB 229.3

Aanbevelingen

- Havoline Ultra SAE 0W-30 is geschikt voor gebruik in motoren die een olie met MB 226.5 specificatie vereisen

Typische eigenschappen		
Test	Testmethoden	Resultaten
SAE Viscositeitsgraad		0W-30
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,844
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s	ASTM D445	70
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s	ASTM D445	12,3
Viscositeitsindex	ASTM D2270	177
Vloeipunt, °C	ASTM D5950	-48 max
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	234

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

A Chevron company product