



Texaco Motor Oil

Výkonný motorový olej

Popis produktu

Texaco Motor Oil je řada vysoce účinných vícestupňových motorových olejů stálých ve stříhovém namáhání, které mají osvědčenou výkonnost i všude tam, kde jsou doporučeny dlouhé výměnné intervaly.

Texaco Motor Oil jsou oleje obsahující velice účinný systém aditiv. Jsou vhodné k použití v benzínových a naftových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových automobilů. Poskytují účinnou ochranu motoru při dlouhých servisních intervalech.

Výhody pro zákazníka

- Účinné detergentní vlastnosti přispívají k ochraně proti tvorbě škodlivého laku a váznutí pístních kroužků, zlepšují čistotu motoru a zvyšují ochranu proti tvorbě úsad.
- Tepelná stálost oleje a jeho dobrá tekutost za nízké teploty přispívají k ochraně motorů při studených startech, při vysokých teplotách, při rychlé jízdě i při pojíždění v městském provozu.
- Dlouhé výměnné intervaly prodlužují dobu provozuschopnosti motoru, snižují náklady na jeho údržbu a opravy.

Použití

- Texaco Motor Oil jsou oleje vyvinuté s cílem nabídnout vysokou výkonnost v benzínových i naftových motorech osobních automobilů a lehkých užitkových automobilů. Jsou vhodné k použití v motorech s přímým vstřikováním, jakož i v naftových motorech starších typů.

Hlavní rysy produktu

- **Přispívá k vyšší čistotě motoru**
- **Poskytuje motoru ochranu při studených startech a při vysokých teplotách**
- **Prodloužený interval výměny oleje**

Vyhovuje následujícím vybraným normám:

API

ACEA

- Texaco Motor Oil jsou oleje vhodné do benzinových i naftových motorů vyžadujících oleje vyhovující specifikacím API SL/CF a ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 a 20W-50).
- Texaco Motor Oil SAE 5W-30 vyhovuje požadavkům specifikací ACEA A5/B5, A1/B1 a API SL. Oleje splňující požadavky specifikací A5/B5 a A1/B1 nejsou vhodné k použití v některých motorech. V případě nejasností nahlédněte do návodu nebo příručky uživatele vozidla.
- Texaco Motor Oil SAE 5W-40 splňuje specifikace ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 a API SM/CF.
- Texaco Motor Oil jsou oleje, které poskytují ochranu motorů, pro které se doporučují oleje dle starších specifikací API CD/SG/SH/SJ.
- Texaco Motor Oil SAE 20W-50 je motorový olej vhodný především do naftových motorů starších typů, které se používají při vysokých teplotách a v náročných provozních podmínkách, např. při tažení těžkých návěsů při vysokých rychlostech v dálničním provozu nebo v dlouhých stoupáních. Doporučuje se také do některých vysoce výkonných motorů používaných v závodních automobilech a v rallyových soutěžních vozech.

Schválení, výkonnost a doporučení

Doporučení

Oleje Texaco Motor Oil jsou vhodné pro následující aplikace:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	–	–	–
API SL/CF	–	–	X	X
API SM/CF	–	X	–	–
ACEA A5/B5	X	–	–	–
ACEA A1/B1	X	–	–	–
ACEA A3/B3	–	X	X	X
ACEA A3/B4	–	X	–	–

Technické specifikace

Test	Metody testování	Výsledky			
		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Viskozitní třída					
Hustota při 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,853	0,856	0,879	0,881
Kinematická viskozita při 40°C, mm ² /s	ASTM D445	62,0	86,2	113	160
Kinematická viskozita při 100°C, mm ² /s	ASTM D445	10,4	14,4	14,7	18,0
Viskozitní index	ASTM D2270	157	171	134	125
Teplota tekutosti, °C	ASTM D97	-36	-43	-34	-35
Bod vzplanutí COC, °C	ASTM D92	234	224	230 min	250

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

Upozornění Chevron nenesie žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

A Chevron company product