



# Ursa® Premium TDS SAE 10W-40

## Высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей

### Описание продукта

Ursa Premium TDS SAE 10W-40 – высококачественное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей большой мощности, разработано в соответствии с требованиями новейших спецификаций ACEA и основных производителей техники (OEM), в том числе имеет одобрение Scania LDF3 и может использоваться в последних моделях дизельных двигателей стандарта Euro VI.

Ursa Premium TDS SAE 10W-40 производится из высококачественных базовых масел и эффективного пакета присадок, обеспечивающих надежную работу при низких температурах, контроль над образованием отложений и бесперебойную работу двигателя.

### Преимущества для клиента

- Подходит для дизельных двигателей Scania стандарта Euro VI и обратно совместимо с двигателями стандартов от Euro VI до Euro II, обеспечивает снижение затрат на обслуживание и эксплуатацию
- Подходит для использования в двигателях коммерческих автомобилей, которые эксплуатируются в условиях переменного качества топлива (в том числе и на биодизеле) на международных рейсах
- Высокий показатель щелочного числа нейтрализует кислоты и обеспечивает защиту от коррозии двигателей с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR)
- Обеспечивает контроль уровня сажи, надежную защиту от отложений, продолжительную безотказную работу двигателя

### Информация о продукции

- Подходит для использования в двигателях Scania стандарта Euro VI, а также обратно совместимо с двигателями стандартов от Euro VI до Euro II
- Рекомендуется для коммерческого транспорта, используемого в международном сообщении
- Высокий показатель щелочного числа способствует нейтрализации кислот
- Контроль за образованием отложений
- Отличная текучесть при низких температурах и надежная комплексная защита двигателя

спецификация содержит следующие данные:

ACEA	API
DAF	Deutz
Mercedes Benz	Mack
MAN	Renault
Scania	Volvo

- Синтетические базовые масла обеспечивают отличную текучесть при низких температурах и надежную комплексную защиту двигателя, обеспечивая сокращение затрат и время простоя в связи с обслуживанием

## Применение

- Предназначено для использования в дизельных двигателях с и без турбонаддува коммерческого транспорта, используемого в международном сообщении, для которого рекомендуется увеличенный интервал замены масла
- Отвечает новейшим техническим требованиям Scania LDF3 для масел, используемых в двигателях стандарта Euro VI, а также обратно совместимо с двигателями стандартов от Euro VI до Euro II

## Одобрения, спецификации и рекомендации

### Одобрения

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Renault VI RLD-2
- Mercedes Benz MB-approval 228.5
- Scania LDF-2, LDF-3
- Volvo VDS-3

### Спецификации

- ACEA E4, E7
- API CF
- Deutz DQC III-10

### Рекомендации

- Renault VI RD, RD-2, RXD и RLD
- Volvo VDS-2
- DAF Extended drain (Euro III и IV)

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытаний	Результаты
Индекс вязкости		SAE 10W-40
<b>Срок годности: 60 месяцев от даты, указанной на этикетке</b>		
Плотность при 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.866
Кинематическая вязкость при 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	89.7
Кинематическая вязкость при 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13.6
Индекс вязкости	ASTM D2270	152
Температура застывания, °C	ASTM D97	-38
Температура вспышки, °C	ASTM D92	236
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	15.9
Сульфатная зольность, %wt	ASTM D874	1.80

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

**Заявление-отказ от ответственности:** Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

**Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду:** Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

**A Chevron company product**