



URSA[®] HD AK

SAE 25W-50

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El producto Ursa[®] HD AK SAE 25W-50 es un aceite multigrado, para uso en motores diesel los cuales operan en todo tipo de servicio.

BENEFICIOS

El Ursa HD AK SAE 25W-50 proporciona:

- **Buen arranque del motor** — debido a sus características de multiviscosidad.
- **Limpieza en las partes vitales del motor** — como resultado de sus aditivos detergentes y dispersantes especialmente seleccionados.
- **Control de depósitos** — la buena estabilidad a la oxidación protege contra el espesamiento.
- **Protección al motor** — debido a los aditivos que protegen las partes con sobrecarga, minimizando el desgaste.

APLICACIONES

El Ursa HD AK SAE 25W-50 puede ser usado en motores de servicio moderado y pesado con desgaste y/o de servicio prolongado, en los cuales se ha verificado que las tolerancias no permiten la aplicación de un grado SAE 15W-40 que debiera ser el recomendado. El particular grado SAE 25W-50, permite mejorar la compresión, en motores con excesivo desgaste y que están próximos a una reparación.

También puede ser utilizado en buses y camiones, en equipos de construcción, minería, marítimos, equipos agrícolas y motores estacionarios, en los cuales se haya verificado que requieren este particular grado de viscosidad.

El Ursa HD AK SAE 25W-50 cumple:

- **Categorías de servicio API**
— CF-4¹

Producto(s) manufacturado(s) en México.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

© 2014 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron y Ursa son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

MANEJO

Para información sobre seguridad en el manejo de este producto, referirse a la hoja de seguridad o contacte a su representante de ventas.

DATOS DE PRUEBA TÍPICOS

Grado SAE	Método ASTM	25W-50
Número de Producto	—	702568
Número MSDS	—	36243
Densidad a 15,5°C, g/cm ³	D4052	0,895
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	D445 D445	220,1 19,0
Índice de Viscosidad	D2270	105
Viscosidad a Baja Temperatura (CCS) -10°C, cP	D5293	9.800
Punto de Inflamación, °C	D92	248
Punto de Fluidez, °C	D97	-24
Número Base Total, mg KOH/g,	D2896	10,5

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

1 Especificación obsoleta.

4 agosto 2014
HDMO-74s