



Metal Protective Oil¹ L

Висококачествено консервационно масло

Описание на продукта

Metal Protective Oil L е високоефективно консервационно масло на базата на минерални масла в комбинация с редица добавки, включително инхибитори на ръжда и корозия, специално разработено да осигури фин, непроницаем защитен слой по стоманените детайли по време на съхранение и транспорт.

Предимства за клиента

- Осигурява стабилна защита за стоманени детайли по време на съхранение или транспорт
- Предотвратява образуването на цветни пръстени по стифирана стомана или стомана на рула при дългосрочното ѝ съхранение
- Устойчивост на червена или бяла ръжда
- Дългосрочна защита от окисление
- Не лепкавата и не мазна повърхност предотвратява слепването на стоманените листи
- Не лепкавата повърхност предотвратява полепването на прах и други замърсявания по стоманените повърхности
- Не променя естествения вид на консервираните стоманени повърхности
- Лесно се сваля с разтворители или алкални почистващи средства

Акценти за продукта

- **Стабилна защита на стомани**
- **Отлично средство за транспорт и съхранение на стомани**
- **Не е мазно, не е лепкаво**

Избраните спецификации и стандарти включват:

JIS K 2246 (NP-8) смазочно масло тип RPO (консервационно)

¹ Масло за консервация на метали

Приложения

- Metal Protective Oil L може да се нанася директно с четка, спрей или чрез потопяване. Ако се изисква много тънък покривен слой, маслото може да се нагрее до 50°C.
- Metal Protective Oil L не съдържа разтворители, но може да бъде разрежено до 10%, за да се получи по-голямо количество течност. Не е необходимо нагряване. Когато се разрежи, се повишава пенетрационната му способност и може да се използва като 'проникващо' масло.

Забележка: Metal Protective Oil L никога не трябва да се нанася върху мръсни и/или мокри повърхности. Да се нанася само върху чисти повърхности и ако е необходимо използвайте водоотблъскващи средства, за да отстраните водата или емулсията от повърхността

Одобрения, спецификации и препоръки

Спецификации

- JIS K 2246 (NP-8) смазочно масло тип RPO (консервационно)

Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Вискозитетен клас		18
Код на продукта		01052.2
Външен вид	визуално	жълто
Кинематичен вискозитет при 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	18
Пламна температура, °C, min	ISO 2592	140
Температура на течливост, °C	ISO 3016	-15
Плътност, 15 °C, kg/L	ASTM D 1298	0.899

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвика неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

A Chevron company product