



Texaco Motor Oil

Моторно масло с ефективно действие

Описание на продукта

Маслата от серията Texaco Motor Oil са всесезонни устойчиви масла, стабилни на механична деструкция, с ефективно действие и с доказани експлоатационни свойства там, където се препоръчва удължаване на интервалите за смяна.

Формулирани с устойчива комбинация от добавки, маслата Texaco Motor Oil са подходящи за употреба в бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили и лекотоварни ванове и предлагат ефективна защита на двигателите за дълги сервизни интервали.

Предимства за клиента

- Ефективната детергентност осигурява защита срещу лакиране и спичане на пръстените, подобрява чистотата на двигателя и повишава устойчивостта към образуване на шлам.
- Термостабилността и течливостта при ниски температури обезпечават защитата при студено стартиране, работата при високи температури и високи обороти или шофиране от типа "спри/тръгни" в градски условия.
- Възможността за удължаване на интервалите за смяна предлага по-дълго обслужване при повишено време за работа и понижени разходи за поддръжка и ремонти.

Приложения

- Маслата Texaco Motor Oils са разработени да обезпечават ефективната работа на бензиновите и дизелови двигатели на леките автомобили и лекотоварни ванове. Те са подходящи за употреба в двигатели с директно впръскване, както и за по-старите модели дизелови двигатели

Акценти за продукта

- Осигурява по-добра чистота на двигателя
- Защита на двигателя при студено стартиране и при работа при високи температури
- Възможност за удължаване на интервалите за смяна

Избраните спецификации и стандарти включват:

API

ACEA

- Texaco Motor Oil са подходящи за бензинови и дизелови двигатели, изискващи API SL/CF и ACEA A3/B3 (SAE 15W-40 и 20W-50) масла.
- Маслото Texaco Motor Oil 5W-30 осигурява постигането на експлоатационните изисквания на спецификации ACEA A5/B5, A1/B1 и API SL/CF. ACEA A5/B5 и A1/B1 маслата са неподходящи за някои видове двигатели. При съмнение направете справка с книжката на автомобила или наръчника с препоръки на производителя.
- Маслото Texaco Motor Oil SAE 5W-40 предлага експлоатационните изисквания на спецификации ACEA A3/B3, ACEA A3/B4 и API SM/CF.
- Маслата Texaco Motor Oils осигуряват защита и в двигатели, за които се препоръчват масла, удовлетворяващи предходните спецификации API CD/SG/SH/SJ.
- Маслото Texaco Motor Oil SAE 20W-50 е подходящо най-вече за по-старите двигатели за употреба при високи температури и тежконатоварени операции, такива като теглене на тежки ремаркета при високи скорости по магистрални пътища или за дълги изкачвания. Продуктът се препоръчва и за някои мощни двигатели, използвани в ралита и състезания.

Одобрения, спецификации и препоръки

Препоръки

Маслата Texaco Motor Oils са подходящи за следните приложения:

	5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
API SL	X	–	–	–
API SL/CF	–	–	X	X
API SM/CF	–	X	–	–
ACEA A5/B5	X	–	–	–
ACEA A1/B1	X	–	–	–
ACEA A3/B3	–	X	X	X
ACEA A3/B4	–	X	–	–

Типични резултати от изпитване

Изпитване	Методи за изпитване	Резултати			
		5W-30	5W-40	15W-40	20W-50
Вискозитетен клас					
Плътност, 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0.853	0.856	0.879	0.881
Кинематичен вискозитет при 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	62.0	86.2	113	160
Кинематичен вискозитет при 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	10.4	14.4	14.7	18.0
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	157	171	134	125
Температура на течливост, °C	ASTM D5950	-36	-43	-34	-35
Пламна температура COC, ° C	ASTM D92	234	224	230 min	250

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовете спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

A Chevron company product