



Ursa® Premium TDS SAE 10W-40

Висококачествено синтетично моторно масло за тежкотоварни дизелови двигатели

Описание на продукта

Ursa Premium TDS SAE 10W-40 е висококачествено синтетично моторно масло за тежкотоварни дизелови двигатели, проектирано да удовлетворява последните експлоатационни изисквания към моторните масла на ACEA и по-предизвикателните спецификации на производителите на дизелови двигатели в т.ч. Scania LDF3 за най-модерните в технологично отношение Euro VI двигатели.

Ursa Premium TDS SAE 10W-40 се формулира с премию качество базови масла в комбинация с високоефективна композиция от добавки, разработена да осигурява отлична работоспособност при ниски температури, стабилен контрол върху отложенията и удължаване на пробезите за смяна..

Предимства за клиента

- Подходящ за автомобили Scania Euro VI и е съвместим с изискванията на всички предходни стандарти от Euro VI назад до Euro II, с което се намаляват видовете продукти, поддържани на склад и усложненията
- Подходящ за употреба в транс-континентални авто-паркове, предлагайки високоефективно смазване и защита при различните вариращи според региона качества на горивата в т.ч. и биодизел.
- Високоефективното запазване на TBN спомага за предпазване от натрупване на киселинни продукти в маслото и корозивно износване, допринасяйки за по-доброто предпазване на EGR - системите.
- Формулирано да осигурява стабилен контрол върху отложенията, обезпечвайки надеждна защита за двигателя и компонентите му и оптимална работоспособност.

Акценти за продукта

- Подходящ за автомобили Scania Euro VI и е съвместим с изискванията на всички предходни стандарти от Euro VI назад до Euro II
- Подходящ за употреба в транс-континентални авто-паркове
- Високоефективно запазване на алкалността (TBN)
- Стабилен контрол на отложенията
- Осигурява защита при студено стартиране и икономии на гориво

Избраните спецификации и стандарти включват:

ACEA	API
DAF	Deutz
Mercedes Benz	Mack
MAN	Renault
Scania	Volvo

- Надеждната и дългосрочна защита при студено стартиране и осигуряването на икономии на гориво през целия живот на маслото са предпоставка за намаляване на престоите за поддръжка и разходите

Приложения

- Разработено за употреба в дизелови двигатели с естествено пълнене или турбонагнетяване, използвани в международния транспорт и работещи при удължен пробег за смяна на маслото.
- Удовлетворява последните изисквания на Scania LDF3 за най-модерните Euro VI двигатели, като е съвместимо също и с изискванията на всички предходни стандарти от Euro VI назад до Euro II

Одобрения, спецификации и препоръки

Одобрения

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Renault VI RLD-2
- Mercedes Benz одобрение по MB 228.5
- Scania LDF-2, LDF-3
- Volvo VDS-3

Спецификации

- ACEA E4, E7
- API CF
- Deutz DQC III-10

Препоръки

Подходящ за употреба в приложения, изискващи :

- Renault VI RD, RD-2, RXD и RLD.
- Volvo VDS-2
- DAF Extended drain (Euro III и IV)

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Вискозитетен клас		SAE 10W-40
Срок на годност: 60 месеца от датата на пълнене, посочена на етикета на продукта		
Плътност, 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0.866
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	ASTM D445	89.7
Кинематичен вискозитет при 100° C, mm ² /s	ASTM D445	13.6
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	152
Температура на течливост, °C	ASTM D97	-38
Пламна температура, COC, °C	ASTM D92	236
Обща алкалност, mg KOH/g	ASTM D2896	15.9
Сулфатна пепел, тегл.%	ASTM D874	1.80

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

A Chevron company product