



Ursa® Ultra X SAE 5W-30

Горивоефективно синтетично моторно масло за дизелови двигатели с премиЙно качество

Описание на продукта

Ursa Ultra X SAE 5W-30 е горивоефективно нискоемисионно синтетично моторно масло за тежкотоварни дизелови двигатели с премиЙно качество. То е разработено да удовлетворява експлоатационните изисквания на широк спектър дизелови двигатели и двигатели, работещи с газ, в извънмагистрално и строително оборудване, като същевременно предлага подобрена икономия на гориво с намаляване на емисиите на отработените газове.

Ursa Ultra X SAE 5W-30 е формулирано за употреба в повечето камиони Euro V и някои камиони Euro VI, снабдени със съвременни системи за третиране на отработените газове, където се предписва употреба на нискоемисионни дизелови смазочни масла.

Ursa Ultra X SAE 5W-30 е формулиран със синтетични базови масла с премиЙно качество и съвременна технология на добавките, осигуряващи дисперсанти и детергентност, в комбинация с мощни инхибитори на окисление, износване и корозия, подобрител на вискозитета и добавки за потискане на пенообразуването.

Предимства за клиента

- Проектирано да осигурява подобрена икономия на гориво с ниски нива на емисиите, като съдейства за намаляване на TCO¹
- Формулиран за оптимална защита срещу износване и корозия с надеждно потискане на пенообразуването
- Нисковискозитетните синтетични базови масла съдействат за по-бързата циркулация на маслото и защита от износване при студено стартиране на двигателя или стартиране на двигателя при минусови температури

Акценти за продукта

- Горивна ефективност с ниски емисии
- Предлага оптимална защита срещу износване и корозия
- Защита на двигателя при студено стартиране и стартиране при минусови температури
- Формулирано за оптимален експлоатационен живот на двигателя
- Спомага за намаляване на престойте за сервизно обслужване на системата за контрол на емисиите
- Проектирано за контрол на окислението, шлама и сгъстяването на маслото

Избраните спецификации и стандарти включват:

ACEA	API
Cummins	DAF
Deutz	IVECO
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault
Volvo	

¹ Total Cost of Ownership - общите разходи във връзка със собствеността

- Съвременната технология, която поддържа буталата чисти и добрият контрол върху износването предлагат оптимален експлоатационен живот за двигателя с намаляване на престоите за сервизно обслужване
- Високотехнологичната формулация спомага за намаляване на престоите за техническо обслужване на системата за контрол на емисиите и предлага подобряване на експлоатационния живот на филтрите за дизелови частици (DPF)
- Формулацията от добавки с премиумно качество и синтетични базови фракции способства за контрол на окислението, шлама и сгъстяването на маслото, като подобрява работоспособността на автомобила

Приложения

- Ursa Ultra X SAE 5W-30 е дизелово моторно масло, което се препоръчва за четиритактови дизелови двигатели с естествено пълнене и турбонагнетяване
- Ursa Ultra X SAE 5W-30 се препоръчва за употреба в модерни нискоемисионни дизелови двигатели (повечето камиони EURO V и EURO VI, снабдени със съвременни системи за третиране на отработените газове като дизелови филтри за частици (DPF) и селективна каталитична редукция (SCR) за намаляване емисиите на азотен оксид. Те са съвместими и с по-старите двигатели в употреба, които работят с дизелово гориво по стандарт Euro V или ULSD², и множество биогоривни смеси.
- Ursa Ultra X SAE 5W-30 се препоръчва за употреба в газови двигатели и извънмагистрална и строителна техника и машини, които работят при условия, за които се предписва използване на масло с клас SAE 5W-30. Все пак, препоръките на различните производители на двигатели може да се различават. При съмнение, се консултирайте с книжката на автомобила или вашия търговски представител.

Одобрения, спецификации и препоръки

Одобрения

- Cummins CES 20077
- Deutz DQC III-10 LA
- Mack EO-N
- MAN M3271-1, M3477
- Mercedes Benz Одобрение MB 228.51
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

Спецификации

- ACEA E7, E6
- API CI-4
- JASO DH-2
- MTU Категория 3.1

Препоръки

Ursa Ultra X SAE 5W-30 е подходящ за употреба в:

- двигатели, изискващи масла, покриващи спецификации Renault VI RGD и RXD
- двигатели, изискващи масла, покриващи спецификации Renault VI RD, RD-2, RLD
- двигатели, изискващи масла, покриващи спецификации Volvo VDS-2
- DAF Extended drain (двигатели Euro III, IV, V, VI)
- двигатели IVECO Euro VI

² Ultra Low Sulphur Diesel – дизелово гориво със свръх ниско съдържание на сяра

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Вискозитетен клас по SAE		SAE 5W-30
Срок на съхранение: 60 месеца от датата на пълнене, посочена на продукта		
Плътност при 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0.854
Кинематичен вискозитет при 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	75.0
Кинематичен вискозитет при 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	12.1
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	158
Температура на течливост, °C	ASTM D5950	-43
Пламна температура СОС, °C	ASTM D92	228
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	9.8
Сулфатна пепел, тегл. %	ASTM D874	1.0

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктите спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

A Chevron company product