



# Texaco Motor Oil S SAE 5W-30

## Motorový olej pro osobní a dodávkové automobily

### Popis produktu

Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 je vícestupňový motorový olej stabilní ve stříhovém namáhání, který je určen pro benzinové motory osobních automobilů a dieselové motory lehkých užitkových vozidel. Přispívá k dlouhodobě dobrému výkonu, k ochraně a ke spolehlivému udržení čistoty motoru při provozu.

Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 je vyvinut na bázi kvalitních základových olejů a osvědčených výkonných aditiv přispívajících k dlouhodobé a trvalé ochraně motoru, a to i při provozu vozidel v chladném prostředí.

### Přínosy pro zákazníka

- Tento olej je vyvinut tak, aby poskytoval spolehlivou ochranu proti tvorbě škodlivého kalu a laku a pomáhal zlepšovat výkon motoru.
- Obsahuje aditiva s nízkou popelnatostí, čímž přispívá ke snížení tvorby úsad hromadících se ve filtrech tuhých částic výfukových plynů vznětových motorů (DPF) a prodlužuje jejich provozní životnost.
- Díky nízkému obsahu fosforu a síry přispívá ke zvýšení životnosti trojcestného katalyzátoru v ostatních systémech úpravy výfukových plynů benzinových motorů.

### Hlavní vlastnosti produktu

- Přispívá ke zlepšení výkonu motoru.
- Díky svému složení přispívá ke zvýšení životnosti filtrů tuhých částic výfukových plynů vznětových motorů.
- Napomáhá zvýšit životnost trojcestných katalyzátorů a ostatních zařízení k úpravě výfukových plynů.

Vyhovuje následujícím vybraným normám:

ACEA

API

## Použití

- Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 je motorový olej určený k použití v benzínových motorech osobních automobilů a ve vznětových motorech lehkých užitkových automobilů.
- Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 je vhodný pro motory, které vyžadují specifikace ACEA C3, API CF, API SN, API SM a starší API benzínové specifikace jako API SL, API SJ, API SH a API SG

## Schválení, výkonnost a doporučení

### Doporučení

Texaco Motor Oil S SAE 5W-30 je vhodný k následujícímu použití:

- ACEA C3
- API SN, CF

## Technické specifikace

Test	Metody testování	Výsledky
Viskozitní třída		SAE 5W-30
<b>Skladovatelnost: 60 měsíců od data plnění uvedeného na produktu.</b>		
Hustota při 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0.855
Kinematická viskozita při 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	73
Kinematická viskozita při 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12.1
Viskozitní index	ASTM D2270	164
Bod tečení, °C	ASTM D97	-46
Bod vzplanutí COC, °C	ASTM D92	236

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

**Upozornění** Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).

**Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí** Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS). Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

**A Chevron company product**