

Havoline ProDS M SAE 5W-30

Huile moteur synthétique très hautes performances à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre

Description du produit

Havoline® ProDS M SAE 5W-30 est une huile moteur synthétique très hautes performances à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre, spécialement formulée avec des additifs de technologie avancée pour répondre aux spécifications de constructeurs exigeants, dont la spécification MB 229.52.

Havoline ProDS M SAE 5W-30 est une huile à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre, conçue pour les voitures diesel et essence et les VUL équipés de moteurs diesel. Elle est compatible avec les systèmes de post-traitement des gaz d'échappement (filtres à particules diesel et catalyseurs trois voies essence).

Avantages pour le client

- La formule à teneur moyenne en cendres sulfatées, en phosphore et en soufre de qualité supérieure permet de réduire les émissions d'échappement et d'améliorer les performances et la longévité du filtre à particules et du catalyseur trois voies
- La conception synthétique avancée assure la protection du moteur sur des intervalles prolongés entre les vidanges, ce qui permet de réduire les frais et l'entretien
- Sa formule assure une bonne fluidité à basses températures, une circulation rapide de l'huile et une protection fiable du moteur lors des démarrages à froid
- Des additifs de nettoyage efficaces permettent de réduire la formation de dépôts et de boues nuisibles, ce qui prolonge la durée de vie du moteur
- Des huiles de base synthétiques résistantes permettent de réduire la volatilité de l'huile moteur et la consommation d'huile
- Répond à la spécification MB 229.52, qui exige une plus grande stabilité à l'oxydation et de meilleures économies de carburant que la spécification MB 229.51 précédente

Points forts du produit

- **Prolonge la durée de vie des filtres à particules et des catalyseurs à trois voies**
- **Contribue à la protection du moteur**
- **Formulé pour la protection du moteur lors des démarrages à froid**
- **Permet de réduire la formation de dépôts et de boues**
- **Contribue à limiter la consommation d'huile**
- **Répond aux exigences en matière d'économies de carburant et de stabilité à l'oxydation des spécifications MB 229.52.**

Les normes de performance sélectionnées incluent :

ACEA	API
Chrysler	GM
Fiat	Mercedes Benz
Opel/Vauxhall	Volkswagen

Applications

- Havoline ProDS M SAE 5W-30 est adaptée à une large gamme de véhicules légers diesel et essence et de véhicules utilitaires diesel légers, avec ou sans turbocompresseur, et est spécialement conçue pour des intervalles de vidange prolongés en Europe. Elle associe les spécifications ACEA C3 (spécifications les plus populaires de l'industrie en Europe) et les spécifications ACEA C2 (la deuxième référence la plus populaire en matière de spécifications de constructeurs). Les spécifications ACEA C2 et ACEA C3 sont également souvent utilisées par Kia, Hyundai et certains constructeurs japonais.
- Havoline ProDS M SAE 5W-30 est recommandée pour les véhicules nécessitant une huile moteur certifiée MB 229.52 et est rétrocompatible avec les spécifications d'huile moteur MB 229.51 et MB 229.31. Havoline ProDS M SAE 5W-30 est ainsi l'huile Havoline avec les applications les plus larges dans les moteurs de voitures diesel Daimler/MB. MB 229.52 est la qualité préconisée pour les moteurs diesel Bluetec, en association avec du biodiesel.
- Havoline ProDS M SAE 5W-30 est recommandée pour les moteurs diesel et essence de General Motors (GM) en Europe. Des huiles répondant aux spécifications GM dexos2™ sont requises pour les véhicules fabriqués à partir de 2011, ces huiles sont également rétrocompatibles avec des modèles plus anciens. Les spécifications GM dexos2™ devraient remplacer les spécifications GM-LL-A-025 (essence) et GM-LL-B-025 (diesel) pour le marché européen.

Havoline ProDS M SAE 5W-30 ne peut être utilisée avec certains moteurs. Reportez-vous au manuel du constructeur en cas de doute.

Homologations, performances et compatibilité

Homologations

- Mercedes Benz MB-Approval 229.52
MB-Approval 229.51
MB-Approval 229.31
- GM dexos2™ numéro de licence D20210GL089
- Volkswagen VW 505 00/505 01

Performances

- ACEA C3, C2
- API SN, CF
- GM GM-LL-A-025**
GM-LL-B-025**
- Opel/Vauxhall* OV 040 1547
OV 040 1547 – D30

Compatibilité

Convient pour les moteurs/applications nécessitant les spécifications suivantes :

- Chrysler MS-11106
- Fiat 9.55535 S3

* Opel/Vauxhall n'inclut pas GM Europe (voir GM)

** dexos2™ est rétrocompatible avec les spécifications GM-LL-A-025 et GM-LL-B-025 et, comme défini clairement par GM, « dexos2™ remplace les spécifications GM-LL-A-025 et GM-LL-B-025 ».

Données d'essai caractéristiques		
Essai	Méthodes d'essai	Résultats
Grade de viscosité		SAE 5W-30
Durée de conservation: 60 mois à compter de la date de remplissage indiquée sur le produit		
Densité, 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,855
Viscosité cinématique 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	73
Viscosité cinématique 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	12,1
Indice de viscosité	ASTM D2270	164
Point d'écoulement, °C	ASTM D5950	-46
Point d'éclair COC, °C	ASTM D92	236

Les informations reprises dans les données techniques ne constituent pas des spécifications, mais des indications basées sur la production actuelle. Elles peuvent être modifiées par les tolérances admissibles de production. L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications. Le présent document annule et remplace toutes les éditions précédentes et les informations qu'elles contiennent.

VN7/29082019

Clause de non-responsabilité : Chevron ne saurait être tenu responsable de tous pertes ou dommages inhérents aux utilisations de ce produit autres que celles spécifiquement énoncées dans l'une des fiches produit.

Santé, sécurité, stockage et environnement : sur la base des informations disponibles actuellement, ce produit ne devrait avoir aucun effet néfaste sur la santé lorsqu'il est utilisé dans les applications prévues et conformément aux recommandations fournies dans la fiche technique santé-sécurité (MSDS). Les fiches MSDS sont disponibles sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur Internet. Ce produit ne devrait pas être utilisé à des fins autres que celles prévues. Lors de l'élimination du produit usagé, veillez à protéger l'environnement et à respecter les réglementations locales.

La version officielle de ce contenu est la version en langue anglaise. La présente version est uniquement une traduction pour laquelle Chevron décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'ambiguïté. Chevron ne garantit pas l'exhaustivité, la précision et la fiabilité de cette traduction. En cas de divergence ou de différence entre cette traduction et la version officielle en anglais, la version anglaise prévaut.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v13 14 March 2025
Havoline® ProDS M SAE 5W-30