

DELO® TORQFORCE® MP ISOCLEAN® CERTIFIED LUBRICANT

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El Delo® TorqForce® MP ISOCLEAN®
Certified Lubricant es un lubricante
mezcla sintética diseñado para uso en
transmisiones, frenos mojados y
sistemas hidráulicos que requieren de un fluido que
cubra los requerimientos de Caterpillar TO-4 o TO-4M.
También puede usarse en equipos Komatsu para
requisitos hidráulicos y de transmisión en operaciones
de climas fríos. Chevron ISOCLEAN Certified Lubricants
han sido certificación de cumplimiento de las normas
de limpieza ISO específicas en el punto de entrega
usando tecnología de filtracion y pruebas líderes en la
industria. Los productos con certificación ISOCLEAN
son el primer paso para controlar la contaminación y
maximizar la vida del componente.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El Delo TorqForce MP ISOCLEAN Certified Lubricant proporciona valor a través de:

- Listos para usar Permite a los usuarios cumplir con las exigentes normas de limpieza de los fabricantes de equipos originales para lubricantes para llenado.
- Flexibilidad Los objetivos de limpieza ISO pueden personalizarse para satisfacer sus necesidades de aplicación comercial.
- Requisitos de limpieza de fluido OE —
 Personalizados para cumplir con los requisitos de limpieza de los fabricantes de equipos específicos.
- Bajo costo operacional Excelente desempeño en un amplio rango de temperaturas ambiente y de operación. Proporciona una sensibilidad óptima en transmisiones, frenos mojados e hidráulicos a baja

temperatura — ayudando a minimizar los cambios de aceite y costos operacionales estacionales.

- Operación suave Su excelente control friccional ayuda a evitar el deslizamiento del clutch; formulado para una acción silenciosa y eficiente de la transmisión y de los frenos, mientras minimiza el desgaste.
- Filtrabilidad mejorada El Delo TorqForce MP ISOCLEAN Certified Lubricant está formulado con productos químicos aditivos especiales que permiten la filtración ultra-finos el cual proporciona excepcional limpieza de líquidos y desempeño en confiabilidad de los equipos. El Delo TorqForce MP puede lograr niveles de limpieza de hasta 18/16/13 e incluso más limpios con programas de ISOCLEAN apropiados aprobados por Chevron.
- Larga vida del aceite Su sobresaliente habilidad del stock base para resistir a la oxidación a altas temperaturas de operación resulta en una máxima vida de servicio para el aceite.
- Desempeño en climas fríos Muy buena bombeabilidad en climas fríos para componentes de transmisión e hidráulicos que operan en climas fríos y necesitan mejorar la capacidad de flujo para mantener lubricadas las piezas claves.
- **Bajo costo de inventario** Un fluido lleva a cabo el trabajo de una línea completa de sistemas hidráulicos móviles. Puede reemplazar a múltiples productos y iliberar espacio en anaqueles!
- Protección de Garantía Plus Garantía de defensa-a-defensa, desde el motor hasta la transmisión. Pago por daños a su equipo relacionados con el lubricante Chevron, incluyendo partes y mano de obra.¹ Resolución de problemas y asesoría técnica por parte de expertos en lubricación Chevron.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa Chevron

5 noviembre 2025 TTF-32s ISOCLEAN

¹ Ver Garantía Plus para detalles y restricciones.

CARACTERÍSTICAS

El Delo® TorqForce® MP ISOCLEAN® Certified Lubricant es un lubricante de alto



desempeño diseñado para uso en transmisiones, transmisiones finales y sistemas hidráulicos que requieren de un fluido que cubra los requerimientos Caterpillar TO-4 o TO-4M, o Allison C-4. También se recomienda para sistemas hidráulicos y de transmisión fabricados por Dana Powershift, Komatsu, Vickers y ZF.

El Delo TorqForce MP ISOCLEAN Certified Lubricant está producto mezcla sintética, fabricado utilizando una mezcla única de stocks base y tecnología aditiva. Como resultado, este producto proporciona una excelente bombeabilidad a baja temperatura y grosor de película a alta temperatura.

El fluido está diseñado para componentes del tren de transmisión recientemente desarrollados y modelos anteriores de componentes del tren de transmisión.

El Delo TorqForce MP ISOCLEAN Certified Lubricant es compatible con los materiales de sellos y embragues nuevos y tradicionales. Las características friccionales del fluido son retenidas a lo largo de la vida del lubricante. Los componentes están protegidos contra el desgaste, aún en servicio severo y bajo cargas pesadas. Ayuda a proteger las partes de precisión contra el desgaste bajo condiciones de cargas pesadas mediante el control de la formación de corrosión, barniz y lodo.

APLICACIONES

El Delo TorqForce MP ISOCLEAN Certified Lubricant es aprobado para:

• Allison TES-781

El Delo TorqForce MP ISOCLEAN Certified Lubricant satisface:

 los requerimientos de servicio de Caterpillar TO-4 y TO-4M

El Delo TorqForce MP se recomienda para:

- · Dana Powershift
- Komatsu KES 07.868.1
- Vickers 35VQ25
- **ZF** TE-ML-03C

El Delo TorqForce MP ISOCLEAN Certified Lubricant se también recomienda para:

- Transmisiones Allison, Caterpillar, Dana Powershift, Komatsu y Vickers, frenos mojados, convertidores de torque y sistemas hidráulicos que requieren de un fluido que cumpla con los requerimientos de Caterpillar TO-4 o TO-4M, Komatsu
- Transmisiones finales con cargas ligeras haciendo posible la consolidación del inventario
- Transmisiones automáticas de servicio pesado, fuera de la carretera

El Delo TorqForce MP ISOCLEAN Certified Lubricant no se recomienda para uso en sistemas combinados hidráulicos y de transmisión en tractores agrícolas, en donde el bajo castañeteo de los frenos es un requerimiento.

No se utilice este producto en sistemas de alta presión en la cercanía de las llamas, chispas y superficies calientes. Use solamente en áreas bien ventiladas. Mantenga el contenedor cerrado.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

	Método de prueba	
Número de Producto		254605
Número SDS		38359
Gravedad API	ASTM D1298	30,8
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	ASTM D445	113 14,3
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	129
Punto de Inflamación, °C(°F)	ASTM D92	270(518)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	ASTM D97	-36(-33)
Viscómetro Mini-Rotario cP a -20°C cP a -30°C	ASTM D4684	7000 43.000

Pueden encontrarse variaciones menores en la información de pruebas típicas de producto en fabricación normal.

