



Havoline[®] Super 2T-X

Tweetakt motorolie met bewezen prestaties

Productbeschrijving

Havoline Super 2T-X is een motorolie met bewezen prestaties voor gebruik in luchtgekoelde tweetaktmotoren van motorfietsen, sneeuwscooters en kettingzagen die bij zachte omgevingstemperaturen worden gebruikt.

Havoline Super 2T-X is een gedeeltelijk synthetische olie met duurzame additieven en een laag asgehalte, voor langdurig probleemloos gebruik.

Voordelen voor de klant

- Laag asgehalte gaat bougievervuiling tegen en voorkomt vroegtijdige vervanging van de bougies
- Betrouwbare bescherming van de motor en een robuuste bescherming van de lagers en zuigers tegen slijtage
- Betrouwbare bescherming tegen klevende zuigerringen bij hoge temperaturen, een te vroege ontsteking en verstopping en corrosie van de uitlaat
- Dringt de uitstoot van uitlaatgassen terug

Sterke punten product

- **Gaat bougievervuiling tegen en voorkomt een vroegtijdige vervanging**
- **Betrouwbare bescherming van de motor**
- **Beschermt tegen klevende zuigerringen en een te vroege ontsteking**
- **Beperkt de uitstoot van uitlaatgassen**

Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

API	ISO
JASO	Husqvarna

Toepassingen

- Gemiddeld belaste luchtgekoelde tweetaktmotoren van onder meer motorfietsen. Ook geschikt voor gebruik in lichtbelaste motoren van kettingzagen en sneeuwscooters die bij relatief zachte omgevingstemperaturen worden gebruikt.
- Havoline Super 2T-X moet worden gebruikt bij een brandstof-olieverhouding van 50:1. Volg echter de aanbevelingen van de fabrikant als deze een andere dosering voorschrijft.
- Havoline Super 2T-X kan worden gemengd met benzine en benzine/ethanol-mengsels. De olie kan zelf worden gemengd en is ook geschikt voor gebruik oliedoseersystemen, mits de omgevingstemperaturen redelijk zacht zijn.
- Wordt niet aanbevolen voor gebruik in buitenboordmotoren in de scheepvaart, zwaarbelaste motoren van kettingzagen en sneeuwscooters en andere zwaarbelaste toepassingen, tweetaktmotoren die op aardgas (CNG) of vloeibaar petroleumgas (LPG) lopen of tweetaktmotoren met een katalytisch uitlaatsysteem.
- Niet aanbevolen voor gebruik bij extreme temperaturen.

Goedkeuringen, prestaties en aanbevelingen

Prestaties

- API TC
- JASO FC, FD
- ISO EGC, EGD

Aanbevelingen

Havoline Super 2T-X is geschikt voor gebruik in:

- Kettingzagen Husqvarna HVA 346 detergency

Typische eigenschappen		
Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		SAE F/M 2
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,868
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s	ASTM D445	53
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s	ASTM D445	8,3
Viscositeitsindex	ASTM D2270	129
Vloeipunt, °C	ASTM D5950	-18
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	100
Sulfaatas, %wt	ASTM D874	0,13
Kleur	Visueel	Blauw

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

A Chevron company product