



Texaco HD Diesel SAE 10W-40

Моторное масло для дизельных двигателей

Описание продукта

Texaco HD Diesel SAE 10W-40 — это моторное масло для дизельных двигателей грузовых автомобилей, разработанное в соответствии со стандартами ACEA, API и стандартами изготовителей комплектного оборудования для дизельных двигателей грузовых автомобилей

Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 создано на основе надежных базовых масел в сочетании с проверенным пакетом присадок для оптимальной защиты двигателя.

Потребительские преимущества

- Обеспечивает защиту от образования низкотемпературных отложений и нагара на поршнях, а также от высокотемпературного окисления.
- Моющие свойства и контроль кислотности повышают надежность, помогая предотвратить коррозию двигателя и подшипников.
- Обеспечивает диспергирование сажи и способствует уменьшению износа и отложений, связанных с содержанием сажи, а также препятствует увеличению избыточной вязкости и засорению фильтров

Основные особенности продукта

- **Препятствует образованию шлама, окислению и образованию отложений на поршнях**
- **Защищает двигатель и подшипники от коррозии**
- **Обеспечивает диспергирование сажи и отложений, уменьшает засорение фильтров**

Соответствует следующим спецификациям:

ACEA	API
Caterpillar	Cummins
Deutz	Mack
MAN	Mercedes-Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

Области применения

- Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 разработано для использования в высокооборотных четырехтактных двигателях грузовых автомобилей, эксплуатируемых как на трассе, так и на бездорожье. Предназначено для дизельных двигателей с турбонаддувом и без наддува, используемых в различных областях, в том числе для двигателей большегрузных автомобилей, строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники.
- Texaco HD Diesel SAE 10W-40 — это надежная высококачественная смазка, позволяющая соблюдать требования стандарта Euro V на автомобилях без дизельного сажевого фильтра (DPF). Для автомобилей, оснащенных дизельным сажевым фильтром, моторные масла с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора (SAPS), следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя.
- Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 является обратно совместимым с более ранними моделями двигателей и категориями смазочно-заправочных работ API, а также может использоваться в четырехтактных бензиновых двигателях в смешанных автопарках, включающих автомобили с дизельными и бензиновыми двигателями. Несмотря на умеренные требования стандартов, предъявляемых к дизельным двигателям грузовых автомобилей, масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 обладает более высоким уровнем фосфора, чем это допускается некоторыми новейшими стандартами для моторных масел легковых автомобилей (такими как ILSAC GF-5 и ACEA "C") Оптимальный срок службы систем каталитической нейтрализации достигается с помощью использования масел в соответствии со стандартом, рекомендуемым производителем автомобиля.
- Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 не рекомендуется использовать в двигателях мотоциклов.

Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

Рекомендации

Масло Texaco HD Diesel SAE 10W-40 может использоваться в системах, требующих соответствия следующим спецификациям:

- | | |
|------------------|-----------------|
| • API | CI-4, SL |
| • ACEA | E7 |
| • Caterpillar | CAT ECF-1a |
| • Cummins | CES 20077 |
| • Deutz | DQC-III, DQC-II |
| • Mack | EO-M+ |
| • MAN | M3275-1 |
| • Mercedes-Benz | MB 228.3 |
| • MTU | Oil Category 2 |
| • Renault Trucks | RLD-2, RD-2 |
| • Volvo | VDS-3, VDS-2 |

Типичные характеристики		
Испытание	Методы испытания	Результаты
Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива		
Плотность при 15°C, кг/л	ASTM D4052	0,884
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	96,56
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	156
Температура потери текучести, °C	ASTM D97	-37
Температура вспышки по методу Кливленда, °C	ASTM D92	224
Общее щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11
Сульфатная зольность, %масс	ASTM D874	1,3

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product