



Havoline® Super 4T

Nhớt xe máy bốn thì hiệu năng cao

Bảng dữ liệu sản phẩm



Ưu điểm

Làm sạch và bảo vệ

Sự kết hợp giữa công nghệ dầu gốc và gói phụ gia tối ưu đảm bảo khả năng kháng ôxi hóa và làm sạch động cơ tin cậy.

Động cơ êm

Bảo vệ và giữ động cơ sạch và vận hành êm ái. Cảm giác tay côn tốt hơn nhờ công nghệ **ZoomTech** có chứa các phụ gia tăng cường hệ số ma sát, đem lại một hành trình thú vị hơn.

Ứng dụng

- Động cơ xe máy bốn thì làm mát bằng gió hoặc làm mát bằng dung dịch.
- Phù hợp cho các động cơ yêu cầu dầu có tính năng chịu nhiệt tăng cường (SAE 20W-40).
- Phù hợp cho các động cơ đòi hỏi trước yêu cầu nhớt đặc hơn, và cho các xe máy vận hành trong môi trường khí hậu nhiệt đới có độ ẩm cao (SAE 20W-50).
- Xe máy có bộ phận hạn chế mô-men ngược.
- Xe máy có gắn bộ chuyển đổi xúc tác khí xả.
- Xe máy có động cơ và bộ truyền động kết hợp hoặc hộp số tách biệt yêu cầu nhớt động cơ đạt tiêu chuẩn JASO MA hoặc JASO MA2.

Đặc tính sản phẩm:

• **Havoline® Super 4T** với **Công nghệ C.O.R.E** sẽ bôi trơn, bảo vệ và làm sạch động cơ khi bạn lái xe.

Công nghệ Havoline C.O.R.E đem đến bốn lợi ích chính:

- Làm sạch và bảo vệ
- Bền ôxi hóa
- Giảm thiểu hư hỏng động cơ do nhiệt
- Tăng tốc tối ưu

Nhớt động cơ Havoline đảm bảo xe máy luôn đạt được công suất tối ưu như thiết kế.



Havoline® Super 4T

Nhớt xe máy bốn thì hiệu năng cao

Bảng dữ liệu sản phẩm

Thông số kỹ thuật

HAVOLINE® SUPER 4T CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH			
Cấp độ nhớt SAE	15W-40	20W-40	20W-50
Mã sản phẩm	500727	500701	500702
Chỉ số kiểm, D2896, mg KOH/g	7.9	7.9	7.9
Tro sun-phát, % kl	1.03	1.03	1.03
Độ nhớt, mm ² /s ở 40°C	109.5	119.3	167.7
mm ² /s ở 100°C	14.5	14.6	12.09
Chỉ số độ nhớt	136	126	127
Phốt-pho, % kl	0.097	0.097	0.097

1707

Các tiêu chuẩn hiệu năng

- JASO MA2 (2016)
Số chứng nhận JASO:
SAE 15W-40 M065CTC241
SAE 20W-40 M061CTC227
SAE 20W-50 M061CTC235
- API SL

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

www.Caltex.com.

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

– Châu Á Thái Bình Dương



Havoline® Super 4T

Nhớt xe máy bốn thì hiệu năng cao

Bảng dữ liệu sản phẩm

Lưu ý khi sử dụng

Tiêu chuẩn JASO MA2 là nhớt động cơ xe máy có hệ số ma sát cao nhất để đáp ứng yêu cầu sử dụng cho hệ thống cực quan trọng của động cơ là ly hợp (côn) ướt nhúng ngập trong nhớt. Dầu nhớt đạt tiêu chuẩn JASO MA2 thì cũng đồng thời đạt tiêu chuẩn JASO MA, do đó, sản phẩm này có thể sử dụng cho ứng dụng yêu cầu dầu nhớt đạt tiêu chuẩn JASO MA. Tổ chức JASO cho phép một loại nhớt chỉ được ghi lên bao bì đạt tiêu chuẩn JASO MA2 hoặc JASO MA, nhưng không được phép ghi đồng thời cả hai.

Luôn tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng xe để chọn cấp độ nhớt phù hợp cho động cơ.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE và SỰ AN TOÀN

Thông tin về các vấn đề này có trong Phiếu An toàn Hóa chất (MSDS) và Tài liệu hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Caltex. Khách hàng nên tham khảo các tài liệu này và tuân thủ các hướng dẫn và quy định của luật pháp về sử dụng và thải bỏ dầu nhớt. Để có Phiếu MSDS hãy vào trang web:

www.Caltex.com.

Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng sản phẩm đúng với các ứng dụng đã chỉ định.

Phát hành bởi:

Chevron Lubricants

– Châu Á Thái Bình Dương