

# Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

## High performance synthetische heavy duty motorolie

### Productbeschrijving

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 is een high performance synthetische heavy duty motorolie die voldoet aan de huidige ACEA-vereisten en aan strengere OEM-specificaties, zoals Scania LDF3 voor de nieuwste Euro VI-dieselmotoren.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 is samengesteld op basis van ISOSYN® technology, een combinatie van premium basisolie en additieven, voor een optimale bescherming van dieselmotoren. Deze olie is ontwikkeld voor betrouwbare prestaties bij lage omgevingstemperaturen, vuilafzettingen tegen te gaan en lange verversingsintervallen.

### Voordelen voor de klant

- Geschikt voor Scania Euro VI-toepassingen en compatibel met oudere normen tot Euro II, wat kleinere en minder complexe voorraden mogelijk maakt.
- Geschikt voor gebruik in transcontinentale wagenparken, voor uitstekende prestaties en bescherming bij gebruik van regionale brandstofsoorten, waaronder biodiesel.
- Efficiënt behoud van TBN biedt bescherming tegen zuurophoping en corrosieslijtage, wat bijdraagt tot een betere EGR-bescherming.
- Beschermt doeltreffend tegen vuilafzetting, voor een betere hardwarebescherming en een optimale uptime.
- Betrouwbare, langdurige bescherming bij koud starten en optimaal brandstofverbruik, voor minder stilstandtijd en kosten.



### Sterke punten product

- Geschikt voor Scania Euro VI en compatibel met oudere normen tot Euro II
- Geschikt voor gebruik in transcontinentale wagenparken
- Efficiënt behoud van TBN
- Uitstekende bescherming tegen vuilafzetting
- Verbetert de brandstofbesparing en de bescherming bij koud starten

### Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

ACEA	API
DAF	Mack
MAN	Mercedes Benz
Renault Trucks	Scania
Volvo	

## Toepassingen

- Ontwikkeld voor gebruik in dieselmotoren met of zonder turbocompressor die internationaal worden ingezet met lange verversingsintervallen.
- Voldoet aan de nieuwste Scania LDF3-vereisten voor Euro VI-motoren en is compatibel met oudere normen tot Euro II.

## Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

### Goedkeuringen

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-goedkeuring 228.5
- Renault RLD-2
- Scania LDF-3
- Volvo VDS-3

### Prestaties

- ACEA E4, E7
- API CF
- DAF Langere verversingsintervallen (Euro 0 - III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD
- Scania LDF-2, LDF

### Geschikt voor gebruik

Geschikt voor gebruik in toepassingen die de volgende specificaties vereisen:

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

## Typische eigenschappen

Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		SAE 10W-40
<b>Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.</b>		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	89,7
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	13,6
Viscositeitsindex	ASTM D2270	152
Vloeipunt, °C	ASTM D5950	-38
Vlampunt, °C	ASTM D92	236
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	15,5
Sulfaat, %wt	ASTM D874	1,8

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

V/N: V9-02062022

**Disclaimer** Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

**Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu** Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling. Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accurate en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.  
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v11 9 May 2024  
Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40