



# Delo® Gold Ultra SAE 10W-30

Моторное масло с признанной эффективностью для тяжелых условий эксплуатации

## Описание продукта

Delo Gold Ultra SAE 10W-30 представляет собой моторное масло с признанной эффективностью, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации и разработанное в соответствии со стандартами API и JASO для использования в мощных дизельных двигателях.

В Delo Gold Ultra SAE 10W-30 используется технология ISOSYN®, которая сочетает высококачественные базовые масла и присадки, разработанные для оптимальной защиты дизельных двигателей. Масло предназначено для обеспечения большого ресурса и производительности двигателя.

## Потребительские преимущества

- Предназначено для повышения стойкости к образованию шлама при низких температурах, а также к окислению и образованию отложений в поршнях при высоких температурах
- Моющие свойства масла и контроль кислотности обеспечивают надежность и предотвращают коррозию двигателя и подшипников
- Способствует надежной защите от износа и полирования стенок цилиндров, обеспечивает увеличенный срок службы двигателя
- Обеспечивает защиту от износа и отложений, связанных с содержанием сажи, а также препятствует чрезмерному увеличению вязкости и засорению фильтров



## Основные особенности продукта

- Оптимизирует эффективность двигателя
- Обеспечивает надежность работы двигателя
- Разработано для надежной защиты деталей от износа и коррозии

Соответствует следующим спецификациям:

|         |         |
|---------|---------|
| API     | Cummins |
| JASO    | Mack    |
| Renault | Volvo   |

## Области применения

- Масло Delo Gold Ultra SAE 10W-30 разработано для использования в двигателях, предназначенных для тяжелых условий эксплуатации, как на магистральных, так и вне их. Предназначено для атмосферных и турбированных дизельных двигателей, используемых в различных областях, в том числе для двигателей большегрузных автомобилей, строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, не имеющих улучшенных систем доочистки выхлопной системы
- Масло Delo Gold Ultra SAE 10W-30 специально разработано для использования с дизельным топливом с содержанием серы до 0,5 % масс.
- Delo Gold Ultra SAE 10W-30 разработано для четырехтактных дизельных двигателей, выпускаемых японскими изготовителями комплектного оборудования, включая Komatsu

## Согласования, эксплуатационные характеристики и рекомендации

### Допуски

- Cummins CES 20078
- Mack EO-N
- Renault RLD-2
- Volvo VDS-3

### Эксплуатационные свойства

- API CH-4
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD

### Рекомендации

Пригодно для применения в двигателях, требующих соответствия следующим спецификациям:

- Renault RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

## Типичные характеристики

| Испытание  | Методы испытания | Результаты |
|--|------------------|------------|
| Индекс вязкости  |                  | SAE 10W-30 |
| <b>Срок хранения: 60 месяцев с даты розлива</b>        |                  |            |
| Плотность при 15 °С, кг/л                              | ASTM D4052       | 0,875      |
| Кинематическая вязкость при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с  | ASTM D445        | 81,2       |
| Кинематическая вязкость при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D445        | 12,2       |
| Индекс вязкости  | ASTM D2270       | 146        |
| Температура потери текучести, °С                       | ASTM D5950       | -46        |
| Температура вспышки по методу Кливленда, °С            | ASTM D92         | 228        |
| Общее щелочное число, мг КОН/г                         | ASTM D2896       | 10,3       |
| Сульфатная зольность, %масс                            | ASTM D874        | 1,5        |

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

**Заявление-отказ от ответственности:** Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

**Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду:** Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

**A Chevron company product**