Delo® Gold Ultra E SAE 15W-40

Ulei de motor cu performanțe dovedite pentru condiții grele de exploatare

Descrierea produsului

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 este un ulei de motor cu performanțe dovedite pentru condiții grele de exploatare, formulat pentru a asigura performanțe fiabile în materie de menținere a calității uleiului și conceput pentru utilizarea în motoare diesel Euro I, II, III, IV și V.

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 dispune de tehnologie ISOSYN®, o combinație de uleiuri de bază premium și aditivi, fiind formulat pentru asigurarea unei protecții optime a motorului diesel și conceput astfel încât să asigure intervale de schimb lungi fiabile*, rezistență la funingine, formarea de depuneri și uzură în condiții grele de exploatare.

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 este adecvat pentru utilizarea în majoritatea motoarelor cu sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament cu sistem de recirculare a gazelor arse (EGR) și sistem de reducție catalitică selectivă și motoare fără filtru de particule diesel (DPF).

Beneficii pentru client

- Conceput astfel încât să asigure rezistență la formarea de nămol la temperaturi scăzute și la oxidarea la temperaturi ridicate, precum și protecție împotriva formării de depuneri pe pistoane
- Performanțele în materie de capacitate de curățare și control al acidității contribuie la prevenirea coroziunii motorului și lagărelor, reducând timpii de nefuncționare generați de lucrările de întreținere
- Asigură protecția împotriva uzurii și abraziunii cămășilor cilindrilor, cu extinderea duratei de viață a motorului și optimizarea disponibilității echipamentelor
- Asigură protecția împotriva uzurii cauzate de funingine și rezistență la formarea de depuneri, **prevenind** creșterea excesivă a vâscozității și colmatarea filtrului

* Recomandările pot diferi în funcție de producătorul de motoare; prin urmare, consultați manualele de utilizare și/sau dealerii în caz de nelămuriri.

Calităţile produsului

- **Asigură rezistență la formarea de nămol la temperaturi scăzute și depuneri la temperaturi ridicate**
- **Protecție împotriva coroziunii motorului și lagărelor**
- **Asigură protecția împotriva uzurii și abraziunii cămășilor cilindrilor**
- **Formulat pentru protecția împotriva formării de depuneri și colmatării filtrului**

Specificațiile selectate includ standardele:

ACEA	Allison
API	Caterpillar
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Global	Iveco
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

Confirmați întotdeauna că produsul selectat este în concordanță cu recomandarea producătorului echipamentului original pentru condițiile de funcționare a echipamentului și practicile de întreținere ale clientului.

Aplicaţii

- Formulat pentru utilizarea în motoare diesel aspirate sau supraalimentate, cu sau fără sistem de răcire intermediară (inter-cooling), pe camioane, autocare, vehicule comerciale ușoare (LCV), vehicule de teren, echipamente de construcții, utilaje agricole și motoare diesel de uz naval
- Conceput astfel încât să asigure bune performanțe în majoritatea motoarelor cu sistem de recirculare a gazelor arse (EGR), în majoritatea motoarelor prevăzute cu sistem de reducție catalitică selectivă (SCR) și în motoare fără sisteme de post-tratare a gazelor de eșapament cu filtru de particule diesel (DPF)

Aprobări, performanțe și recomandări

Aprobări

- Cummins CES 20078
- Daimler Trucks MB 228.3 ^) DTFR 15B110 (cunoscut anterior ca
- Detroit Diesel DFS 93K215
- Deutz DQC III-18
- Mack EO-N
- MTU Clasa 2
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Performanțe

- ACEA E7, A3/B3, A3/B4
- API CI-4, CH-4, SL
- JASO DH-1
- Global DHD-1
- Allison C4
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077
- DAF Scurgere standard (Euro 0 la III) ^
- Mack EO-M Plus, EO-M
- MAN M3275-1
- Renault Trucks RLD

Recomandări

Delo Gold Ultra E SAE 15W-40 este adecvat pentru utilizarea în aplicații care necesită specificațiile:

- Allison TES 439
- API CE, CD, CF, CF-4, CG-4
- Iveco 18-1804-T2 E7 (Motoare Euro III, IV și V ^)
- Mercedes Benz MB 229.1
- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Potrivit pentru utilizare la tractoare și alte utilaje agricole de la următorii producători, care necesită un ulei de motor care respectă specificațiile enumerate mai sus:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey–Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Date tehnice tipice

Test	Metoda de testare	Rezultat
Clasa de vâscozitate		**SAE 15W-40**
Termen de valabilitate: 60 de luni de la data umplerii indicată pe produs		
Densitate la 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,878
Vâscozitate cinematică la 40°C, mm^2/s	ASTM D445	111,2
Vâscozitate cinematică la 100°C, mm^2/s	ASTM D445	14,6
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	134
Punct de curgere, ºC	ASTM D5950	-43
Punct de inflamare COC, ºC	ASTM D92	240
Număr total de bazicitate, mg KOH/g	ASTM D2896	10,5
Cenușă sulfat, %gr.	ASTM D874	1,5

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificaţie tehnică, ci o indicaţie bazată pe rezultatele producţiei curente şi pot fi afectate de toleranţele permise din procesul de producţie. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informaţii. Această ediţie înlocuieşte toate ediţiile precedente şi informaţiile conţinute în acestea.

V/N: V8-20122017

^ conținut tradus automat

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicaţie decât aplicaţiile specificate în fişa de produs.

Sănătate, siguranţă, depozitare şi mediu Având la bază informaţiile curente valabile, acest produs nu se aşteaptă să producă efecte adverse asupra sănătăţii când este utilizat pentru aplicaţiile corespunzătoare şi în concordanţă cu recomandările furnizate în fişa de securitate. Fişele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejaţi mediul şi respectaţi legislaţia locală.

Versiunea oficială a acestui conținut este cea în limba engleză. Aceasta este doar o traducere. Chevron nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori sau ambiguități din această traducere. Mai mult, Chevron nu oferă nicio garanție privind integralitatea, acuratețea și fiabilitatea acestei traduceri. În cazul în care se constată orice discrepanțe sau diferențe între această traducere și versiunea oficială în limba engleză, prioritate va avea versiunea în limba engleză.

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.