



Delo[®] Syn-Gear XPD SAE 75W-85

Ulei de transmisie sintetic de înaltă performanță

Descrierea produsului

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 este un ulei de transmisie sintetic de înaltă performanță adecvat pentru utilizarea în axele motoare și diferențialele de mare capacitate ale vehiculelor comerciale.

Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 este formulat din uleiuri de bază sintetice în combinație cu tehnologii de aditivare de înaltă performanță.

Beneficii pentru client

- Asigură intervale de schimb lungi, contribuind la reducerea timpilor de nefuncționare ocazionali de revizii și a costurilor de service
- Asigură economia de combustibil în cazul utilizării în axele motoare Meritor
- Aditivi pentru presiuni extreme, ce asigură o protecție de excepție împotriva fricțiunii și uzurii în condiții de turații reduse, cuplu ridicat și șocuri
- Fluiditate la temperaturi scăzute și circulare rapidă în cursul pornirii în condiții de vreme rece, ce asigură o protecție fiabilă a componentelor
- Indice de vâscozitate ridicat și stabilitate superioară la forfecare, ce asigură o lubrifiere fiabilă și eficientă la temperaturi ridicate pe tot parcursul duratei de viață a fluidului

Calitățile produsului

- Formulată pentru intervale de schimb lungi
- Conceput pentru Meritor economie de combustibil
- Asigură protecția împotriva fricțiunii și uzurii
- Contribuie la protejarea în cursul pornirilor în condiții de vreme rece
- Asigură o durată de viață extinsă și eficientă

Standardele de performanță selectate includ:

API	Bosch
DAF	Meritor
SAE	ZF

Aplicații

- Industria auto se află permanent în căutarea unor soluții de îmbunătățire a economiei de combustibil. Fluidele sintetice pentru axe SAE 75W-90 de top utilizate în prezent asigură un randament de peste 97%, însă există încă suficient loc pentru îmbunătățire. Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 realizează acest lucru, asigurând o îmbunătățire semnificativă din punct de vedere statistic a randamentului și reducerii pierderilor de putere, odată cu o reducere a temperaturii de funcționare a fluidului.
- Cea mai evidentă caracteristică a Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 care îl distinge de alte fluide actuale o reprezintă vâscozitatea redusă. Totuși, acesta nu este singurul factor care conduce la creșterea randamentului - selectarea atentă a aditivilor și uleiurilor de bază din această formulare contribuie de asemenea semnificativ.
- Această creștere a randamentului nu a fost obținută pe seama reducerii durabilității echipamentelor - Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 îndeplinește toate cerințele specificației SAE J2360, ce include teste de probă în condiții de turații ridicate și șocuri în sarcină, respectiv în condiții de turații reduse și cuplu ridicat.
- Caracteristicile de fricțiune ale Delo Syn-Gear XPD SAE 75W-85 fac ca acesta să nu fie în general adecvat pentru utilizarea în transmisii manuale sincron și transmisii cu diferențial (transaxe); prin urmare, acesta nu se va utiliza în astfel de aplicații decât dacă se recomandă în mod expres un fluid GL 5.

Aprobări, performanțe și recomandări

Aprobări

- SAE J2360 ^[3]

Performanțe

- API GL-5
- Bosch TE-ML 08 ^[1]
- DAF Axe cu fricțiune redusă ^[4]
- Meritor O76-S
- ZF TE-ML 07A ^[2]

^[1] Listă administrată în trecut de ZF.

^[2] Produsele ce îndeplinesc cerințele necesare cu privire la performanțe în conformitate cu aceste standarde sunt aprobate pentru utilizarea pentru produsele ZF, fără a fi însă disponibilă o listă de produse.

^[3] Număr aprobare SAE J2360: PRI GL 0872.

^[4] Anumite versiuni ale axelor spate tip 1344 și 1347. Alte versiuni necesită un lubrifiant SAE 75W-90, cum ar fi Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90.

Date tehnice tipice

Test	Metoda de testare	Rezultat
Termen de valabilitate: 48 de luni de la data umplerii indicată pe eticheta produsului.		
Densitate, 15 °C, kg/l	ASTM D4053	0,876
Punct de inflamare COC, °C	ASTM D92	196
Punct de curgere, °C	ASTM D97	-51
Vâscozitate cinematică, 100°C, mm²/s	ASTM D445	12,0
Vâscozitate cinematică, 40°C, mm²/s	ASTM D445	72
Indice de vâscozitate	ASTM D2270	169

Valorile indicate pentru datele tehnice tipice nu constituie o specificație tehnică, ci o indicație bazată pe rezultatele producției curente și pot fi afectate de toleranțele permise din procesul de producție. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor informații. Această ediție înlocuiește toate edițiile precedente și informațiile conținute în acestea.

Responsabilitate Chevron nu acceptă nici o responsabilitate pentru nici o pierdere sau pagubă suferită rezultat al utilizării acestui produs pentru orice altă aplicație decât aplicațiile specificate în fișa de produs.

Sănătate, siguranță, depozitare și mediu Având la bază informațiile curente valabile, acest produs nu se așteaptă să producă efecte adverse asupra sănătății când este utilizat pentru aplicațiile corespunzătoare și în concordanță cu recomandările furnizate în fișa de securitate. Fișele de securitate sunt valabile la cerere prin intermediul birourilor noastre de vânzări locale sau prin internet. Acest produs nu trebuie să fie utilizat pentru alt scop decât cel recomandat. La colectarea uleiului protejați mediul și respectați legislația locală.

A Chevron company product