



Texpar® CNO

CNO-prosessiöljyt

Tuotekuvaus

Texpar CNO -prosessiöljyt ovat uuden sukupolven Group II -pohjaisia prosessiöljyjä. Niiden rikki-, typpi- ja aromaattipitoisuudet ovat erittäin alhaiset, ja ne on suunniteltu hyvän lämpö- ja hapettumisstabiliteetin ehdoilla.

Asiakasedut

- Entistä parempi hapettumisstabiliteetti ja terminen stabiliteetti
- Formulointi edistää matala-aromaattisten ominaisuuksien tuomia hyötyjä
- Tarjoaa korkeaa suorituskkyä alhaisissa lämpötiloissa

Käyttökohteet

Texpar CNO -prosessiöljyjä käytetään laajalti seuraavissa käyttökohteissa:

- tulostusmusteiden valmistuksessa
- liukenevien öljyjen kantoaineena
- kumien ja muovien jatkeaineena/pehmentimenä
- voiteluaineiden lisäaineiden kantoaineena
- lannoitteiden ja räjähteiden pölynsidontaöljynä
- kyllästysöljynä

Tuotteen edut

- Entistä parempi hapettumis- ja terminen stabiliteetti
- Formulointi edistää matala-aromaattisten ominaisuuksien tuomia hyötyjä
- Tarjoaa korkeaa suorituskkyä alhaisissa lämpötiloissa

Tyypillinen testidata				
Testi	Testausmenetelmät	Tulokset		
Texpar		CNO 4	CNO 6	CNO 12
Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä.				
Kin viskositeetti 40°C, mm²/s	ASTM D445	20,10	41,2	102
Kin viskositeetti 100°C, mm²/s	ASTM D445	4,10	6,5	12,0
VI	ASTM D 2270	103	104	102
Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l	—	0,8525	0,8614	0,8660
Väri	ASTM D1500	L0,5	L0,5	L0,5
Jähmepiste, °C	ASTM D97	-15	-15	-14
TAN, mg KOH/g	ASTM D974	0,01	0,01	0,01
Rikki, ppm	ICP	< 6	< 6	< 6
Leimahduspiste COC, °C	ASTM D92	206	230	270

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot.

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa.

Terveystta, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.

A Chevron company product