



Havoline® ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30

Синтетическое моторное масло премиум-класса

Описание продукта

Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 — это синтетическое моторное масло премиум-класса с увеличенным интервалом замены для эксплуатации в тяжелых условиях, при высоких температурах и частых остановках, характерных для городского режима движения. Имеет хорошую текучесть при низких температурах, что способствует быстрой защите от износа при пуске холодного двигателя.

Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 предлагает проверенную на практике повышенную экономию топлива, защищает от коррозии и образования лака на поршнях при высоких температурах в двигателях с турбонаддувом и двигателях, работающих при высоких нагрузках.

Потребительские преимущества

- Усовершенствованная технология присадок защищает от коррозии и образования лака на поршнях при высоких температурах
- Экономия топлива, подтвержденная испытаниями в соответствии с отраслевыми стандартами
- Пакет присадок премиум-класса обеспечивает надежную защиту деталей от износа при пуске холодного двигателя
- Согласно результатам недавних отраслевых испытаний, предотвращает детонацию в двигателе, вызванную преждевременным воспламенением смеси в цилиндрах при низких оборотах (LSPI)
- Превосходные моющие свойства защищают от отложений и шлама, способствуя снижению расхода топлива
- Пониженный расход масла за счет усовершенствованного синтетического состава, обеспечивающего длительный срок службы и низкую испаряемость

Основные особенности продукта

- Надежная защита при высоких температурах
- Доказанная экономия топлива
- Защита при пуске холодного двигателя
- Доказанное предотвращение детонации при низких оборотах
- Защита двигателя от загрязнений
- Длительный срок службы и низкая испаряемость

Соответствует следующим спецификациям:

API	Chrysler
Fiat	Ford
GM	ILSAC

Области применения

- Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 подходит для применения в двигателях Acura, Chrysler, FCA, Ford, GM, Mazda, Nissan и Toyota, для которых требуется моторное масло данного класса.

Моторное масло Havoline ProDS Full Synthetic Motor Oil SAE 5W-30 несовместимо с рядом двигателей. В случае сомнений сверьтесь с инструкцией или справочником владельца.

Эксплуатационные характеристики

- API SN/SN Plus/Resource Conserving
- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535-CR-1
- Ford WSS-M2C946-A
- GM 4718M
- GM 6094M
- ILSAC GF-5

Одобрения, эксплуатационные характеристики и рекомендации

Одобрения

- GM dexos 1 Gen 2 (лицензия: D10168GJ089)

Типичные характеристики

Испытание	Методы испытания	Результаты
Индекс вязкости		5W-30
Срок хранения: 60 месяцев с даты заполнения, указанной на товарной этикетке		
Плотность при 15 °C, кг/л	ASTM D4052	0,850
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	63,9
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	11,0
Индекс вязкости	ASTM D2270	165
Температура потери текучести, °C	ASTM D97	-27
Температура вспышки по методу Кливленда, °C	ASTM D92	233

Приведенные в типичных характеристиках данные отображают показатели текущего уровня производства и могут изменяться в пределах допустимых норм. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в информацию. Заменяет все предыдущие издания и содержащуюся в них информацию.

Заявление-отказ от ответственности: Chevron не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие применения данного продукта не по назначению.

Здоровье, безопасность, условия хранения и воздействие на окружающую среду: Основываясь на текущей информации, при правильном обращении с продуктом в соответствии с рекомендациями, изложенными в Паспорте безопасности, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье. Паспорта безопасности предоставляются по запросу в региональном офисе или через Интернет. Этот продукт не должен использоваться в целях, для которых он не предназначен. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды в соответствии с местным законодательством.

A Chevron company product