



Havoline® Super 2T-SX

Todistettua suorituskykyä tarjoava matalatuhkainen, synteettinen kaksitahtimoottoriöljy

Tuotekuvaus

Havoline Super 2T-SX on todistettua suorituskykyä tarjoava matalatuhkainen, synteettinen kaksitahtimoottoriöljy, joka on suunniteltu moottoripyörien, moottorikelkkojen ja moottorisahojen ilmajäähdytteisille kaksitahtimoottoreille.

Havoline Super 2T-SX on todistettua suorituskykyä tarjoava synteettinen öljy, jossa on suorituskykyinen, matalatuhkainen lisäaineistus.

Asiakasedut

- Matalatuhkainen lisäaineistus vähentää sytytystulppien nokeentumista, alentaa huoltotarvetta ja pidentää sytytystulppien käyttöikää.
- Tarjoaa luotettavan suojan moottorille ja ehkäisee laakereiden kulumista, mäntien scuffing-ilmiötä ja pakokaasujärjestelmän tukkeutumista sekä korroosiota.
- Suunniteltu ehkäisemään korkeissa lämpötiloissa tapahtuvaa männänrenkaiden takertelua, jäämien aiheuttamaa nakutusta sekä alentamaan pakokaasupäästöjä.
- Formuloitu erittäin alhaisille lämpötiloille.

Tuotteen edut

- Vähentää sytytystulppien nokeentumista ja pidentää käyttöikää.
- Suojaa moottoria ja laakereita kulumiselta sekä mäntiä scuffing-ilmiöltä.
- Suunniteltu ehkäisemään männänrenkaiden takertelua.
- Formuloitu alhaisille lämpötiloille.

Valitut luokitusstandardit sisältävät:

API	Husqvarna
ISO	JASO
Rotax	

Käyttökohteet

- Raskaan käytön ilmajäähdytteiset, maalla käytettävät kaksitahtimoottorit esimerkiksi moottoripyörissä, mikroautoissa, moottorisahoissa ja moottorikelkoissa – soveltuu myös erittäin alhaisiin lämpötiloihin.
- Havoline Super 2T-SX -öljyn ohjeellinen polttoaineen ja öljyn sekoitussuhde on 50:1, mutta valmistajan ohjeita on noudatettava, mikäli luvut ovat ristiriidassa.
- Havoline Super 2T-SX sekoittuu bensiiniin ja bensiini-etanoliseoksiin.
- Ei sovellu perämoottoreille eikä maakaasu- tai nestekaasukäyttöisille kaksitahtimoottoreille.

Hyväksynyt, suorituskyky ja suositukset

Suorituskyky

- API TC
- JASO FD
- ISO EGD

Suosituks

Havoline Super 2T-SX soveltuu seuraaviin:

- Moottorisahat Husqvarna HVA 346 -puhdistusvaikutus
- Moottorisahat Husqvarna HVA 372 -voiteluvaikutus
- Moottorikelkat Rotax 253cc -testi
- Mikroautot Dynamometri- ja kenttätestausdata

Tyypillinen testidata		
Testi	Testausmenetelmät	Tulokset
Viskositeettiluokitus		SAE F/M 3
Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l	ASTM D4052	0,888
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	51
Kinemaattinen viskositeetti 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	8,6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	146
Jähmepiste, °C	ASTM D5950	-42
Leimahduspiste COC, °C	ASTM D92	80
Sulfaattituhka, paino-%	ASTM D874	0,085
Väri	Silmämääräinen	Vihreä

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot.

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa.

Terveystä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteiden (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säästöjen mukaisesti.

A Chevron company product