



# Havoline<sup>®</sup> Super 2T-SX

Synthetische motorolie met een laag asgehalte en bewezen prestaties voor tweetaktmotoren

## Productbeschrijving

Havoline Super 2T-SX is een synthetische motorolie met een laag asgehalte en bewezen prestaties voor tweetaktmotoren. De olie is ontwikkeld voor gebruik in luchtgekoelde tweetaktmotoren van motorfietsen, sneeuwscooters en kettingzagen.

Havoline Super 2T-SX is een synthetische samenstelling met bewezen prestaties die is samengesteld met robuuste additieven met een laag asgehalte.

## Voordelen voor de klant

- Laag asgehalte beperkt bougievervuiling zodat bougies langer meegaan en minder onderhoud is vereist.
- Zorgt voor een betrouwbare bescherming van motoren, beschermt lagere en zuigers tegen slijtage en beschermt het uitlaatsysteem tegen verstopping en corrosie
- Ontwikkeld voor bescherming tegen klevende zuigerringen en een te vroege ontsteking als gevolg van vuilafzetting en voor het terugdringen van emissies
- Samengesteld voor toepassing bij zeer lage temperaturen

## Sterke punten product

- **Gaat bougievervuiling tegen, voor een langere levensduur van bougies**
- **Beschermt de motor en beschermt lagere en zuigers tegen slijtage**
- **Biedt bescherming tegen klevende zuigerringen**
- **Samengesteld voor lage temperaturen**

### Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

|       |           |
|-------|-----------|
| API   | Husqvarna |
| ISO   | JASO      |
| Rotax |           |

## Toepassingen

- Zwaarbelaste luchtgekoelde tweetaktmotoren van onder meer motorfietsen, go-karts, kettingzagen en sneeuwscooters, zelfs bij zeer lage temperaturen
- Havoline Super 2T-SX moet worden gebruikt bij een brandstof-olieverhouding van 50:1. Volg echter de aanbevelingen van de fabrikant als deze een andere dosering voorschrijft.
- Havoline Super 2T-SX kan worden gemengd met benzine en benzine/ethanol-mengsels
- Niet aanbevolen voor gebruik in buitenboordmotoren in de scheepvaart of in tweetaktmotoren die op aardgas (CNG) of vloeibaar petroleumgas (LPG) lopen.

## Goedkeuringen, prestaties en aanbevelingen

### Prestaties

- API TC
- JASO FD
- ISO EGD

### Aanbevelingen

Havoline Super 2T-SX is geschikt voor gebruik in:

- Kettingzagen Husqvarna HVA 346 reiniging
- Kettingzagen Husqvarna HVA 372 smering
- Sneeuwscooters Rotax 253cc test
- Karts Dynamometertest- en veldtestresultaten

| Typische eigenschappen                                 |              |                  |
|--|--------------|------------------|
| Test   | Testmethoden | Resultaten       |
| <b>Viscositeitsgraad</b>                               |              | <b>SAE F/M 3</b> |
| Dichtheid bij 15 °C, kg/l                              | ASTM D4052   | 0,888            |
| Kinematische viscositeit bij 40°C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D445    | 51               |
| Kinematische viscositeit bij 100°C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D445    | 8,6              |
| Viscositeitsindex                                      | ASTM D2270   | 146              |
| Vloeipunt, °C  | ASTM D5950   | -42              |
| Vlampunt COC, °C                                       | ASTM D92     | 80               |
| Sulfaatas, %wt   | ASTM D874    | 0,085            |
| Kleur  | Visueel      | Groen            |

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

**Disclaimer** Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

**Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu** Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

**A Chevron company product**