



CLARITY[®] SYNTHETIC EA HYDRAULIC OIL ISOCLEAN[®] Certified Lubricant 46, 68

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Los Clarity[®] Synthetic EA Hydraulic ISOCLEAN[®] Certified Lubricants son aceites hidráulicos fácilmente biodegradables de alto desempeño y que cumplen con los requisitos del Permiso General para Embarcaciones (VGP) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para lubricantes ambientalmente aceptables. Están elaborados para dar máxima protección en equipos hidráulicos usados en embarcaciones y en áreas ambientalmente sensibles.

Chevron ISOCLEAN Certified Lubricants han sido certificación de cumplimiento de las normas de limpieza ISO específicas en el punto de entrega usando tecnología de filtración y pruebas líderes en la industria. Los productos con certificación ISOCLEAN son el primer paso para controlar la contaminación y maximizar la vida del componente.



BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Los Clarity Synthetic EA Hydraulic ISOCLEAN Certified Lubricants proporcionan valor a través de lo siguiente:

- **Listos para usar** — Permite a los usuarios cumplir con las exigentes normas de limpieza de los fabricantes de equipos originales para lubricantes para llenado.
- **Flexibilidad** — Los objetivos de limpieza ISO pueden personalizarse para satisfacer sus necesidades de aplicación comercial.
- **Tranquilidad** — Cada entrega de ISOCLEAN Certified Lubricant de Chevron incluye un Certificado de Análisis ISOCLEAN.
- **Requisitos de limpieza de fluido OE** — Personalizados para cumplir con los requisitos de limpieza de los fabricantes de equipos específicos.

- **Ambientalmente aceptables** — Cumplen con los requisitos del Permiso General para Embarcaciones (VGP) de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) para biodegradación, baja toxicidad y bioacumulación.
- **Rendimiento superior** — La formulación sin cenizas proporciona una excelente protección contra el desgaste de bombas hidráulicas, protección contra herrumbre y corrosión, estabilidad hidrolítica, separabilidad del agua, inhibición de espuma y filtrabilidad.
- **Vida extendida del aceite** — La sobresaliente capacidad del material de base sintético para resistir la oxidación a altas temperaturas de funcionamiento aumenta la vida útil del aceite en relación con los productos fácilmente biodegradables con base vegetal.
- **Excelente bombeabilidad a baja temperatura** — Desarrollado específicamente con un alto índice de viscosidad para asegurar una buena fluidez a bajas temperaturas para operaciones a bajas temperaturas.
- **No contiene cinc** — Apropriado para aplicaciones que requieren el uso de metales amarillos encontrados en bombas de pistón axial.



CARACTERÍSTICAS

Estos lubricantes son fácilmente biodegradables, no son bioacumulativos y son mínimamente tóxicos. En caso de un derrame, el producto se degrada más del 60% en un plazo de 28 días, lo cual minimiza el impacto ambiental.

Los Clarity Synthetic EA Hydraulic ISOCLEAN Certified Lubricants están elaborados para dar máxima

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

1 enero 2019
IO-28s ISOCLEAN

© 2014-2019 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron y Clarity son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

protección en equipos hidráulicos usados en embarcaciones, y en bombas hidráulicas tanto móviles como fijas en aplicaciones industriales de alto desempeño.

Los Clarity® Synthetic EA Hydraulic ISOCLEAN® Certified Lubricants están formulados con un material base sintético y un sistema de aditivos sin cenizas ni cinc que proporciona una excepcional estabilidad a la oxidación, separabilidad de agua, supresión de espuma, y protección contra desgaste, herrumbre y corrosión.

Los Clarity Synthetic EA Hydraulic ISOCLEAN Certified Lubricants son productos sintéticos con un alto índice de viscosidad que permite un funcionamiento en un amplio margen de temperatura.

Los Clarity Synthetic EA Hydraulic ISOCLEAN Certified Lubricants están elaborados para cumplir con los requisitos de desempeño de aceites hidráulicos antidesgaste convencionales, a la vez que suministran un beneficio adicional en caso de fugas o descargas incidentales al medio ambiente.

El Clarity Synthetic EA Hydraulic ISO 68 ISOCLEAN Certified Lubricant es recomendado para usar en aplicaciones de bocinas marinas.

APLICACIONES

Los Clarity Synthetic EA Hydraulic Lubricants¹ están elaborados para dar máxima protección en equipos hidráulicos usados en embarcaciones y en áreas ambientalmente sensibles. Se usan en sistemas hidráulicos según lo recomienda ISO 15380, HEPR en bombas hidráulicas móviles y fijas de paletas, pistones y engranajes.

Los Clarity Synthetic EA Hydraulic ISOCLEAN Certified Lubricants cumplen con los requisitos de:

- **DIN** 51524-3 (ISO 46, 68)
- **ISO** 15380 HEPR
- **Parker-Denison** (ISO 46, 68)

Los Clarity Synthetic EA Hydraulic ISO 68 ISOCLEAN Certified Lubricant es aprobado para aplicaciones de bocinas por parte de:

- **Blohm+Voss**
- **KEMEL COMPANY**
- **Wärtsilä**

Los Clarity Synthetic EA Hydraulic ISOCLEAN Certified Lubricants son miscibles con aceites hidráulicos de base mineral comunes; sin embargo, según las buenas prácticas, los aceites en servicio deben drenarse completamente para evitar todo riesgo de incompatibilidad con aditivos y para asegurar que se obtengan los beneficios de íntegro desempeño.

No usar en sistemas de alta presión cerca de llamas, chispas o superficies calientes. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. Conservar el recipiente cerrado.

Consulte a su representante de lubricantes de Chevron o con un vendedor de ISOCLEAN Certified Lubricants de Chevron para establecer objetivos específicos de limpieza ISO para su aplicación comercial.

¹ Los Chevron Clarity EA Lubricants son marcas nuevas de productos de Terresolve Technologies, Ltd., según se indica a continuación:

Chevron	Terresolve Technologies
Clarity® Synthetic EA Hydraulic Oil 46	ENVIROLOGIC® 3046
Clarity® Synthetic EA Hydraulic Oil 68	ENVIROLOGIC® 3068

ENVIROLOGIC® es una marca comercial propiedad de Terresolve Technologies, Ltd. DBA RSC Bio Solutions y se usa con permiso.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado ISO	46	68
Número de Producto	223071	223072
Número SDS		
U.S.	35647	35647
Mexico	35649	35649
Gravedad API	34,2	33,8
Viscosidad, Cinemática		
cSt a 40°C	46,0	68,0
cSt a 100°C	9,0	11,7
Viscosidad, Saybolt		
SUS a 100°F	214	316
SUS a 210°F	55,8	65,3
Índice de Viscosidad	180	170
Punto de Inflamación, °C(°F)	221(430)	215(419)
Punto de Ecurrimiento, °C(°F)	-51(-60)	-48(-54)
Viscosidad Brookfield, ASTM D2983, cP a -30°C	—	5100
Corrosión del Cobre, ASTM D130	1b	1b
Prueba de herrumbre, ASTM D665B agua de mar sintética	Pasa	Pasa
Estabilidad a la oxidación-RPVOT ASTM D2272, minutos	400-500	400-500
FZG, etapa de carga de fallo	12	12
Bomba Eaton-Vickers 35VQ25, Bomba Eaton-Vickers 104C (250 horas)	Pasa Pasa	Pasa Pasa
Compatibilidad con sellos con Buna-N, Viton, Poliuretano	Pasa	Pasa
Biodegradabilidad OECD 301B, % en 28 días	>60	>60
Ecotoxicidad		
Carpita cabeza, 96 h, LC-50, OECD 203, mg/L	>10.000	>10.000
Daphnia magna, 48 h, EC-50, OECD 202, mg/L	>120	>120
Algas, 72 h, EC-50, OECD 201, mg/L	>10.000	>10.000
Bioacumulación	Negativa	Negativa

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

1 enero 2019
IO-28s ISOCLEAN