

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40

Korkealaatuinen synteettinen raskaan kaluston moottoriöljy

Tuotekuvaus

Delo® Gold Ultra S SAE 10W-40 on suorituskykyinen synteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy, joka täyttää voimassa olevat ACEA-vaatimukset ja OEM-valmistajien tiukemmat vaatimukset, mukaan lukien Scania LDF3 uusinta teknologiaa hyödyntäville Euro VI -dieselmoottoreille.

Delo Gold Ultra S SAE 10W-40 sisältää edistyksellistä ISOSYN®-teknologiaa korkealuokkaisilla perusöljyillä ja lisäaineistuksella, joka on formuloitu tarjoamaan optimaalista suojaa dieselmoottorille, luotettavaa suorituskykyä kylmissä olosuhteissa, tehokasta suojausta jäämien muodostumiselta sekä pitkät öljynvaihtovälit*.

Asiakasedut

- Soveltuu Scania Euro VI -luokitusta edellyttäviin käyttökohteisiin, ja on taaksepäin yhteensopiva Euro VI:stä Euro II:een, mikä vähentää varastointitarvetta ja selkiyttää huoltoa.
- Soveltuu käytettäväksi laajoilla kalustonkäyttöalueilla. Tarjoaa korkeaa suorituskykyä ja suojausta aluekohtaisilla, vaihtelevilla polttoainelaaduilla, mukaan lukien biodiesel.
- Korkealuokkainen emäsvakiopysyvyys ehkäisee happojen muodostumista ja korroosiokulumista, mikä parantaa EGR-järjestelmän suojausta.
- Tehokas jäämien rajoituskyky parantaa suojausta ja optimoi käyttöajan.
- Tarjoaa luotettavaa suojausta kylmäkäynnistyksissä ja edistää polttoainetaloudellisuutta koko koneen käyttöiän aikana, vähentäen käyttökatkoja ja kustannuksia.



Tuotteen edut

- Soveltuu Scania Euro VI -luokitusta edellyttäviin käyttökohteisiin, ja on taaksepäin yhteensopiva Euro VI:stä Euro II:een.
- Soveltuu käytettäväksi laajoilla kalustonkäyttöalueilla.
- Korkea emäsvakiopysyvyys.
- Vähentää tehokkaasti jäämien muodostumista.
- Suojaa kylmäkäynnistyksissä ja parantaa polttoainetaloudellisuutta.

Valitut luokitusstandardit sisältävät:

ACEA	API
DAF	Mack
MAN	Mercedes Benz
Renault Trucks	Scania
Volvo	

Käyttökohteet

- Formuloitu kansainvälisesti toimiville, vapaastihengittäville ja turboahdetuille dieselmootoreille pitkällä öljynvaihtoväleillä. Täyttää uusimmat Scania LDF3 -vaatimukset Euro VI -mootoreille. Taaksepäin yhteensopiva Euro VI:stä Euro II:een.

Hyväksynnät, suorituskyyky ja suositukset

Hyväksynnät

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-hyväksyntä 228.5
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Suorituskyyky

- ACEA E4, E7
- API CF
- DAF Pidennetty öljynvaihtoväli (Euro 0 - III)
- Mack EO-M Plus, EO-M
- Renault RLD
- Scania LDF-3, LDF-2, LDF

Suosituks

Soveltuu käytettäväksi käyttökohteissa, jotka edellyttävät luokitusta:

- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Tyypillinen testidata		
Testi	Testausmenetelmät	Tulokset
Viskositeettiluokitus		SAE 10W-40
Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä		
Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l	ASTM D4052	0,866
Kinemaattinen viskositeetti 40°C, mm²/s	ASTM D445	89,7
Kinemaattinen viskositeetti 100°C, mm²/s	ASTM D445	13,6
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	152
Jähmepiste, °C	ASTM D5950	-38
Leimahduspiste, °C	ASTM D92	236
Emäsvakio, mg KOH/g	ASTM D2896	15,5
Sulfaattituhka, paino-%	ASTM D874	1,8

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot.

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa.
Terveystta, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteen (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säästöjen mukaisesti.

Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa.

Tämä sisältö on alun perin julkaistu englanniksi. Tämä teksti on vain käännös, eikä Chevron ole vastuussa tässä käännöksessä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Chevron ei myöskään ole vastuussa tämän käännöksen kattavuudesta, oikeellisuudesta eikä luotettavuudesta. Jos tämän käännöksen ja englanninkielisen virallisen version välillä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia, englanninkielinen versio jää voimaan.

A **Chevron** company product