

Delo® Gold Ultra T SAE 10W-40

Korkealaatuinen osasynteettinen raskaan kaluston moottoriöljy

Tuotekuvaus

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 on suorituskykyinen osasynteettinen raskaan kaluston dieselmoottoriöljy, joka täyttää voimassa olevat ACEA-vaatimukset ja OEM-valmistajien tiukemmat vaatimukset Euro IV- ja V-dieselmoottoreille.

Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 sisältää edistyneitä ISOSYN®-teknologiaa korkealuokkaisilla perusöljillä ja lisäaineistuksella, joka on formuloitu tarjoamaan optimaalista suojaa dieselmoottorille, luotettavaa leikkautumisstabiilitettä sekä pitkät öljynvaihtoväliä.

Asiakasedut

- Soveltuu käytettäväksi laajoilla kalustonkäyttöalueilla ja ylläpitää suorituskyvyn eri maiden vaihtelevilla polttoainelaaduilla.
- Vähentää lietteen muodostumista matalassa lämpötilassa ja ehkäisee hapettumista sekä pienhiukkasten kertymistä männänlaelle korkeassa lämpötilassa.
- Tehokkaat puhdistusominaisuudet ja happojen neutralointiominaisuudet parantavat luotettavuutta ja estävät korroosiota moottorissa ja laakereissa.
- Pidentää moottorin käyttöikää tarjoamalla suojaa kulumiselta ja sylinterin kiillottumiselta.
- Pienentää huoltotarvetta ja käyttökatoja nokihiukkasten tehokkaan dispersion ja suodatinten tukkeutumista ehkäisevien ominaisuuksiensa ansiosta.



Tuotteen edut

- Suojaa kalustoa käyttöalueesta riippumatta
- Pidennetyt öljynvaihtoväliä
- Suojaa moottoria ja laakereita kulumiselta
- Pitää moottorin puhtaana
- Tarjoaa suojaa korkeissa lämpötiloissa

Valitut luokitusstandardit sisältävät:

ACEA	API
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Global	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Scania	Voith
Volvo	

Käyttökohteet

- Formuloitu käytettäväksi kuorma-autoissa, joissa ei ole dieselhiukkassuodatinta (DPF) eikä jatkuvasti puhdistuvaa pakokaasusuodatinta (CRT); toimii maailmanlaajuisesti korkean rikki- ja pitoisuuden polttoaineilla tarjoten pitkät öljynvaihtoväliä.
- Delo Gold Ultra T SAE 10W-40 -tuotetta suositellaan käytettäväksi myös muissa ammatti- ja maastokäyttöön tarkoitetuissa koneissa, joiden valmistajat eivät anna hyväksyntätietoja vaan julkaisevat öljyä koskevat suorituskykyvaatimukset huoltotarkoituksissa.

Käyttäjän on tarkistettava oikea öljynvaihtoväli valmistajan ohjeista.

Hyväksynnot, suorituskyky ja suositukset

Hyväksynnot

- | | |
|------------------|--|
| • Cummins | CES 20078 |
| • Daimler Truck | DTFR 15B120
(tunnettiin aiemmin nimellä MB 228.5) |
| • Deutz | DQC III-18 |
| • Mack | EO-N |
| • MAN | M3277 |
| • MTU | Oil Category 3 |
| • Renault Trucks | RLD-2 |
| • Volvo | VDS-3 |

Suorituskyky

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| • ACEA | E4, E7 |
| • API | CI-4, CH-4 |
| • Cummins | CES 20072, CES 20076, CES 20077 |
| • DAF | Extended Drain (Euro 0 to III) |
| • Detroit Diesel | DFS 93K215 |
| • Mack | EO-M Plus, EO-M |
| • Renault | RLD, RXD |
| • Scania | LDF-2, LDF |

Suosituks

Soveltuu käytettäväksi käyttökohteissa, jotka edellyttävät luokitusta:

- Global DHD-1
- Cummins CES 20071
- Renault Trucks RD-2, RD
- Voith Retarder A
- Volvo VDS-2, VDS

Soveltuu käytettäväksi seuraavien valmistajien traktoreissa ja muissa maatalouskoneissa, jotka edellyttävät yllä mainitut vaatimukset täyttävää moottoriöljyä:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Tyypillinen testidata		
Testi	Testausmenetelmät	Tulokset
Viskositeettiluokitus		SAE 10W-40
Säilytysaika: 60 kuukautta tuotteen tarrassa ilmoitetusta täyttöpäivämäärästä		
Tiheys 15 °C:n lämpötilassa, kg/l	ASTM D4052	0,870
Kinemaattinen viskositeetti 40 °C, mm²/s	ASTM D445	101
Kinemaattinen viskositeetti 100 °C, mm²/s	ASTM D445	15,0
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270	156
Jähmepiste, maks. °C	ASTM D97	-42
Leimahduspiste, COC, °C	ASTM D92	236 min
Emäsvakio, mg KOH/g	ASTM D2896	12,6
Sulfaattituhka, paino-%	ASTM D874	1,6

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot.

V/N: V10-2012017

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa. Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteeseen (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.

Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa.

Tämä sisältö on alun perin julkaistu englanniksi. Tämä teksti on vain käännös, eikä Chevron ole vastuussa tässä käännöksessä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista. Chevron ei myöskään ole vastuussa tämän käännöksen kattavuudesta, oikeellisuudesta eikä luotettavuudesta. Jos tämän käännöksen ja englanninkielisen virallisen version välillä on ristiriitoja tai eroavaisuuksia, englanninkielinen versio jää voimaan.

A Chevron company product