



雪佛龙德乐400 MGX多级机油 15W-40

高级重负荷柴油机油

产品概要

雪佛龙®德乐®400 MGX多级机油是一款高含硫柴油和低含硫柴油均能使用的API CJ-4重负荷柴油发动机油，适用于公路和非公路应用，为低排放发动机设计，包括SCR（选择催化还原），DPF（柴油颗粒过滤器）和EGR（废气再循环技术）的柴油发动机提供出色保护。其和以前的发动机型号和之前API标准，包括API CI-4 PLUS，API CI-4和API CH-4完全兼容。

雪佛龙®德乐®400 MGX多级机油独特的配方，既可使用高含硫柴油（高达2000ppm），也可以使用低含硫柴油，它可以用于安装了柴油颗粒过滤器的发动机，也可以用于安装了选择催化还原和/或废气再循环技术的发动机。

雪佛龙®德乐®400 MGX多级机油采用ISOSYN®合成精炼技术和低灰添加剂技术，具有优秀的烟炱分散性、磨损和沉积物控制性能。

产品特点

降低维修保养成本

优秀的烟炱分散性和磨损控制。有效保护气缸，活塞和喷油嘴免于磨损和腐蚀，保障设备使用寿命和减少维护。提高设备运行时率，降低故停。

延长后处理装置使用寿命

延长了柴油颗粒捕捉器（DPF）的寿命，降低故停。

降低库存成本

兼容以前的API级别和发动机型号。适用于四冲程汽油发动机和自然吸气或涡轮增压的现代电子控制/低排放，要求SAE 15W-40的重型柴油发动机。

雪佛龙德乐400 MGX多级机油 15W-40



高级重负荷柴油机油

适用范围

- 适用于在严苛工况和广泛气候条件下运行的、要求采用API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4级别的, 设备制造商建议使用15W-40粘度油品的自然吸气或涡轮增压式四冲程柴油发动机。
- 适用于配备四阀缸盖, 超级增压, 涡轮增压, 直接喷射, 更小活塞冠, 更高功率密度, 中冷, 燃料全电子化管理和装有选择性催化还原, 废气再循环和微粒过滤器等排放设施的车辆。
- 商用交通运输, 包括各种装备废气清洁装置的发动机。
- 满足严苛废气排放标准的车辆, 包括美国排放法规EPA 2002和2007标准, 欧V和欧VI标准, 以及澳大利亚ADR 80/02 (中型) 和ADR 80/03 (重型) 标准。
- 柴油及汽油发动机的混合车队, 新旧车辆的混合车队。
- 频繁启停的高烟负荷的车辆, 如公共汽车和垃圾清运车。
- 应用于建筑、农业、船舶和矿业应用的非公路发动机。
- 适用高含硫柴油 (高达2000ppm) 和低含硫柴油的高速柴油发动机。
- 适用含有高达20%生物柴油 (B20) 柴油燃料的柴油发动机。
- 建议遵循设备制造商对设备操作工况和客户维护的推荐选择油品。

性能标准

- API CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, CH-4/SM
- ACEA E7
- 康明斯/Cummins CES 20081
- 底特律/Detroit Diesel DDC Power Guard 93K218
- 戴姆勒卡车/DTFR 15C100
- 道依茨/DEUTZ DQC III-18 LA
- 马克/Mack EO-O Premium Plus
- 曼/MAN M 3575
- MTU Category 2.1
- 雷诺/Renault RLD-3
- 沃尔沃/Volvo VDS-4
- ZF TE-ML 04C
- 卡特彼勒/Caterpillar ECF-3, ECF-2
- 福特/Ford WSS-M2C171-E
- JASO DH-2

访问www.chevronlubricants.cn获取更多信息 >

Delo 400 MGX SAE 15W-40/CHINA/PDS_V1_02/04/2024



A Chevron company product
© 2024 Chevron Products Company. China.
All Rights Reserved.

雪佛龙德乐400 MGX多级机油 15W-40

高级重负荷柴油机油



重要特性参数

雪佛龙德乐400 MGX多级机油 15W-40
Delo 400 MGX SAE 15W-40

SAE级别	15W-40
产品代码	503301
粘度,	
mm ² /s @ 40 °C	120
mm ² /s @ 100 °C	14.6
粘度指数	134
硫酸盐灰分, 质量 %	1.0
碱值	
D 2896, mg KOH/g	10.1
磷含量, 质量 %	0.116
硫含量, 质量 %	0.291
锌, 质量 %	0.127

2024-04

本产品简介是根据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

环境、健康与安全

环境、健康和安全的资料可在《材料安全数据表》及《客户安全指南》中查询，烦请阅读这些内容，做好防范措施，并遵守产品使用及处理的法律法规。《材料安全数据表》请访问www.chevronlubricants.cn下载。

访问www.chevronlubricants.cn获取更多信息 >

Delo 400 MGX SAE 15W-40/CHINA/PDS_V1_02/04/2024



A Chevron company product
© 2024 Chevron Products Company. China.
All Rights Reserved.