

Multifak[®] T EP 2

Todistettua suorituskykyä tarjoava, monikäyttöinen EP-litiumrasva

Tuotekuvaus

Multifak T EP 2 on todistettua suorituskykyä tarjoava monikäyttöinen litiumrasva, joka on formuloitu osasynteettisillä¹ perusöljyllä. Osasynteettisellä perusöljyllä on korkea viskositeetti, mikä edistää tuotteen tarttumista ja veden sietokykyä.

Multifak T EP 2 sisältää myös EP-lisäaineistuksen sekä kulumista ja hapettumista ehkäisevän lisäaineistuksen. Tuotteen formulointi edistää tehokkaasti koneiden suojausta.

Tuotteen edut

- Pitkäikäinen
- Osasynteettinen perusöljy
- Kestää kovia paineita
- Suojaa tehokkaasti hapettumiselta

Valitut luokitusstandardit sisältävät:

DIN

ISO

Asiakasedut

- Pitkäikäinen
- Kestää kovaa painetta
- Suojaa tehokkaasti hapettumiselta
- Suuri kuormakestävyys
- Vedenkestävä
- Luotettava korroosiosuojaus
- Korkea lämpökuormitettavuus
- Hyvä tarttuvuus

Käyttökohteet

- Multifak T EP 2 on yleisrasva autojen sekä teollisuus- ja maanrakennuskoneiden voiteluun.
- Multifak T EP 2 soveltuu käytettäväksi vaikeissa rasvauskohteissa oleville laakereille, jotka toimivat ääriolosuhteissa. Rakenteensa ansiosta tämä tuote on helposti pumpattavissa.

¹ Mineraaliöljy + polymeeri

Varmista aina, että valittu tuote sopii yhteen alkuperäisen laitevalmistajan suositusten, koneen käyttöolosuhteiden sekä asiakkaan huoltotottumusten kanssa.

Hyväksynnät, suorituskyky ja suositukset

Suorituskyky

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Käyttölämpötila
Multifak T EP 2	KP 2K-20	ISO-L-XBCEB2	-20 °C - 130 °C lyhytjaksoisesti 150 °C:een asti

Tyypillinen testidata		
Testi	Testausmenetelmät	Tulokset
NLGI Grade	DIN 51 818	2
Ulkonäkö	-	Vaaleanruskea
Saippuatyyppi	-	Litium
NLGI-luokka	DIN ISO 2137	265-295
Tunkeuma työstettynä, 60 iskua, mm/10	DIN ISO 2176	Noin 190
Tippumispiste, °C	-	Osasynteettinen
Perusöljyn tyyppi	DIN 51 562	680
Perusöljyn viskositeetti 40 °C, mm²/s	DIN 51 802	0/0
Emcor-korroosiotesti	DIN 51 811	1B
Kuparikorroosio 24 h 120 °C:ssa	DIN 51 807/1	0-90
Vedenkestävyys staattinen	DIN 51 350/4	2600

Tyypilliset tiedot eivät sellaisenaan muodosta normia, vaan kyseessä on nykyiseen tuotantoon perustuva ilmoitus, jonka sisältö voi vaihdella sallittujen tuotantotoleranssien puitteissa. Oikeus muutoksiin pidätetään. Tämä korvaa kaikki aiemmat painokset ja niiden sisältämät tiedot.

Vastuuvapauslauseke Chevron ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tämän tuotteen käytöstä muissa kuin tuoteselosteissa nimenomaisesti mainituissa käyttötarkoituksissa.

Terveyttä, turvallisuutta, säilytystä ja ympäristöä koskevat tiedot Käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän tuotteen ei oleteta aiheuttavan terveyshaittoja, kun tuotetta käytetään oikeaan käyttötarkoitukseen käyttöturvallisuustiedotteeseen (MSDS) suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavana pyynnöstä paikallisesta myyntitoimistosta tai verkkosivustoltamme. Tätä tuotetta ei saa käyttää muihin kuin ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin. Hävitä käytetty tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.

A Chevron company product