

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30

High-performance synthetische heavy-duty dieselmotorolie

Productbeschrijving

Delo[®] 400 XSP-SD 5W-30 is een high-performance synthetische heavy-duty motorolie voor diesel- en gasmotoren samengesteld om het brandstofverbruik te verminderen en de verversingsintervallen te verlengen. Deze olie voldoet aan de prestatie-eisen van veel motoren met of zonder turbocompressor in vrachtwagens, grondverzetmachines en bouwmachines.

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30 is gebaseerd op ISOSYN[®]-technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van low-SAPS-additieven om aan de Euro VI-emissienormen te voldoen.

Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30 is samengesteld met een geavanceerde dispergeer- en reinigende technologie, oxidatieremmers, slijtage- en corrosiewerende additieven, schuimonderdrukkers en viscositeitsverbeteraars.

Voordelen voor de klant

- Ontwikkeld om het brandstofverbruik te verbeteren, hoge prestaties te leveren, de verversingsintervallen te verlengen, de motor te beschermen tegen slijtage en de levensduur van de motor te verlengen.
- Synthetische basisolie met lage viscositeit beschermt motoren bij een koude start als het vriest.
- Samengesteld om roet en slijtage tegen te gaan, houdt zuigerveren, zuigerkammen en kleppen schoon en zorgt voor een langere uptime.
- Helpt bij het minimaliseren van het reinigen van het roetfilter (DPF) van het emissieregelsysteem, en zorgt voor een langere levensduur.
- Geavanceerde synthetische basisoliën en additieven zorgen voor langere verversingsintervallen doordat deze bescherming bieden tegen slijtage, oxidatie, sludge en het indikken van de olie.



Sterke punten van het product

- **Ontworpen voor brandstofbesparing en de levensduur van de motor**
- **Helpt bij het verminderen van voorraden en verkeerde toepassingen**
- **Biedt bescherming bij het starten van de motor bij vriestemperaturen**
- **Geformuleerd voor langere verversingsintervallen**
- **Bevordert de bescherming en levensduur van het roetfilter**

De geselecteerde prestatienormen omvatten:

ACEA	AGCO Power
API	Caterpillar
Cummins	Daimler Trucks
DAF	Deutz
Detroit Diesel	JASO
Ford	Mercedes Benz
Mack	Renault Trucks
MTU	Volvo
Scania	

Toepassingen

- Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30 is samengesteld voor viertaktdieselmotoren met of zonder turbocompressor, en wordt, met de goedkeuring van de OEM, aanbevolen voor motoren die voldoen aan Euro I-V- en aan de nieuwste Euro VI-emissienormen. Deze olie kan met diverse nabehandelingssystemen worden gebruikt.
- Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30 is zowel geschikt voor gebruik in oudere motoren als in hedendaagse lage-emissiemotoren. De olie is samengesteld voor het leveren van topprestaties en is geschikt voor een groot aantal brandstoffen waaronder dieselbrandstof met een laag en ultralaag zwavelgehalte en veel biobrandstoffen.

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Goedkeuringen

- Cummins CES 20086
- DAF PSQL 2.4 LD*
- Daimler Truck DTFR 15C110 (eerder MB 228.51)
DTFR 15C120 (eerder MB 228.52)
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Deutz DQC IV-18 LA
DQC TTCD°
- Mack EOS-4.5
- MAN M3677
M3691
- MTU Oliecategorie 3.1
- Renault Trucks RLD-3
- Scania LDF-4
- Volvo VDS-4.5

° Producten gekwalificeerd volgens DQC IV-18 LA zijn ook goedgekeurd voor TTCD-motoren.

* Gedefinieerd in DAF MAT 70026

Prestaties

- ACEA E6, E7, E8, E9, E11
- API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4
SN, SM, SL, SJ
- JASO DH-2
- AGCO Power LOCC-G2, LOCC-G3
- Caterpillar ECF-3
- DAF Extended drain (Euro IV to VI)**

- Ford WSS-M2C213-A1
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus, EO-M
- MAN M3477***, M3271-1***
- Mercedes Benz MB 228.31
- Renault Trucks RLD-2, RLD, RXD, RGD
- Volvo VDS-4, VDS-3
- Scania Low Ash

** Kan worden gebruikt in Euro IV- en Euro V MX-motoren en in Euro VI MX- en PX-motoren voor DAF.

*** Deze productclaims zijn verouderd door MAN en er kunnen geen goedkeuringen worden verkregen. Toepassingen waarvoor deze claims vereist zijn, kunnen worden vervuld door door MAN M3677 goedgekeurde producten.

Geschikt voor gebruik

De Delo 400 XSP-SD SAE 5W-30 is geschikt voor gebruik in toepassingen die vereisen:

- Iveco 18-1804 TLS E6^
- Liebherr LH-00-ENG LA
- Renault Trucks RD-2, RD
- Scania LDF-3, Scania LDF-2^^ (behalve V8-motoren), bedoeld voor gebruik met een brandstofzwavelgehalte van 10 ppm of minder
- Volvo VDS-2, VDS

Geschikt voor gebruik in tractoren en andere landbouwmachines van de volgende fabrikanten, die een motorolie vereisen die voldoet aan de bovenstaande specificaties:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

^ Controleer de handleiding van de uitrusting/voertuig om er zeker van te zijn dat het verversingsinterval van de olie overeenkomt met het S-gehalte in de brandstof die in de motor wordt gebruikt

^^ De productclaim is verouderd en er kunnen geen goedkeuringen worden verkregen

Typische eigenschappen		
Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		5W-30
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,858
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s	ASTM D445	73
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s	ASTM D445	12,2
Viscositeitsindex	ASTM D2270	164
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-42
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	231
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	10,0
Sulfaatas, %wt	ASTM D874	0,9

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

VN: V2-19042022

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.
Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling. Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A Chevron company product