



# Delo<sup>®</sup> 1000 Marine

## High performance olie voor dieselmotoren met een trunkzuiger

### Productbeschrijving

Delo 1000 Marine is een high performance, medium alkalische dieselmotorolie samengesteld voor dieselmotoren met een trunkzuiger met een gemiddelde en hoge snelheid.

### Voordelen voor de klant

- Ontwikkeld voor optimale bescherming tegen corrosieve verbrandingsproducten om slijtage in bewegende motoronderdelen te minimaliseren
- De reinigende/dispergerende formule helpt bij het schoonhouden van carters, veren en filters voor een langere levensduur van de motor en minder uitval
- Oxidatieremmers zorgen voor langere olieerversingsintervallen en bieden bescherming tegen hoge thermische spanningen, corrosie en schadelijke afzettingen
- Samengesteld om de motor tegen corrosie te beschermen wanneer deze niet in bedrijf is, en om bescherming te bieden tegen roest in schroefaskokers
- Helpt onderhoud en uitvaltijd te verminderen, en zorgt voor een lange, betrouwbare levensduur van de motor die bovendien zuinig werkt

### Sterke punten van het product

- **Ontwikkeld voor een optimale bescherming tegen slijtage**
- **Houdt motoren schoon**
- **Zorgt voor langere olieerversingsintervallen**
- **Samengesteld voor bescherming tegen corrosie**
- **Beperkt onderhoud en stilstandtijd**

## Toepassingen

- Delo 1000 Marine 30 en 40 worden aangeraden voor veel verschillende motoren met een trunkzuiger, waaronder de nieuwste motoren met een gemiddelde snelheid en een hoog vermogen waarin gasolie met een hoog zwavelgehalte of scheepsdieselolie met een maximaal zwavelgehalte van 1,5% wordt gebruikt.
- Dankzij FZG (A/8.3/90) breukbelastingsfase 12 kan de olie worden gebruikt in motorreductietandwielen en andere toepassingen waarvoor EP-eigenschappen zijn vereist.

## Goedkeuringen, prestaties en aanbevelingen

- Delo 1000 Marine is goedgekeurd door veel bekende fabrikanten van motoren met een trunkzuiger.

## Typische eigenschappen

Test	Testmethoden	Resultaten	
		SAE 30	SAE 40
<b>Viscositeitsgraad</b>			
<b>Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.</b>			
Dichtheid bij 15 °C, Kg/l	ASTM D4052	0,89	0,89
Kinematische viscositeit bij 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11,6	14,2
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	240	240
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-18	-18
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	12	12
Sulfaatas, Wt%	ASTM D874	1,67	1,67

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

**Disclaimer** Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

**Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu** Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

**A Chevron company product**