



Texaco Motor Oil SAE 10W-40

Всесезонна моторна олива для легкових автомобілів та мікроавтобусів

Опис

Texaco Motor Oil SAE 10W-40 це стабільна до зсуву в'язкості всесезонна моторна олива для дизельних та бензинових двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів та легких вантажівок. Підходить для двигунів, для яких виробником передбачено застосування подовжених інтервалів заміни оливи.

Texaco Motor Oil SAE 10W-40 виготовляється на основі високоякісних базових олів в комбінації з ефективним пакетом присадок.

Переваги

- Покращені миючі властивості забезпечують захист від утворення лакових та шламових відкладень і допомагають запобігти заляганню кілець
- Збалансовані в'язкісно-температурні характеристики і високий рівень термоокисної стабільності забезпечують надійний захист при високих робочих температурах та добру плинність при низьких температурах
- Забезпечує захист в різних важких умовах експлуатації, включно з подовженими інтервалами заміни моторної оливи (якщо таке рекомендовано виробником), сприяючи зменшенню експлуатаційних витрат

Основні властивості

- Розроблена для захисту від лакових та шламових відкладень
- Забезпечує захист в широкому спектрі температур та має добру низькотемпературну плинність
- Пропонує подовжений інтервал заміни і зниження експлуатаційних витрат

Відповідає вимогам міжнародних стандартів:

ACEA	API
Fiat	Mercedes Benz
PSA	Renault
VW	

Застосування

- Texaco Motor Oil SAE 10W-40 це високоякісний мастильний матеріал для бензинових та дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів та легких вантажівок. Підходить для застосування в двигунах з безпосереднім впорскуванням пального в камеру згоряння, також, як і в двигунах з іншими системами подачі пального
- Texaco Motor Oil SAE 10W-40 повністю відповідає всім експлуатаційним вимогам міжнародних стандартів API SN/CF та ACEA A3/B4 для дизельних та бензинових двигунів
- Texaco Motor Oil SAE 10W-40 також забезпечує надійний захист двигунів з пробігом, для яких рекомендовані мастильні матеріали більш ранніх стандартів, як API CD/SG/SH/SJ/SL/SM

Схвалення, експлуатаційні властивості та рекомендації

Рівень експлуатаційних властивостей

- ACEA A3/B4 (включно з A3/B3)
- API SN/CF

Типові характеристики

Випробування	Метод	Показники
Клас в'язкості		SAE 10W-40
Щільність при 150С, кг/літр	ASTM D4052	0.867
В'язкість кінематична при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	97.6
В'язкість кінематична при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270	154
Температура застигання, °C	ASTM D5950	-43
Температура спалаху, °C	ASTM D92	226

Інформація, що наведена в типових характеристиках не є специфікацією мастильного матеріалу, так як базується на стандартних показниках, що були отримані в процесі виробництва і може коливатись в межах технологічних допусків. Компанія Chevron залишає за собою право внесення змін без попереднього оголошення. Ця редакція замінює собою всі попередні редакції та інформацію, розміщену в них.

Обмеження відповідальності: Корпорація Chevron знімає з себе всю відповідальність за будь-які збитки, заподіяні в результаті використання даного продукту в інших цілях, окрім тих, які зазначені в Паспорті мастильного матеріалу (PDS).

Техніка безпеки, зберігання, охорона здоров'я та навколишнього середовища: Згідно наявної на поточний момент інформації, даний продукт не спричиняє негативного впливу на здоров'я людини, за умови, що він використовується в цілях, для яких призначений, і у відповідності з рекомендаціями, які зазначені в Паспорті Безпеки даного продукту (MSDS). Ви можете отримати Паспорт Безпеки цього продукту в місцевому офісі з продажу, або у вільному доступі в мережі Інтернет. Цей продукт має застосовуватись виключно в тих цілях, для яких призначений. Утилізацію даного продукту слід проводити з дотриманням всіх заходів по охороні навколишнього середовища та у відповідності до місцевого чинного законодавства.

A Chevron company product