雪佛龙油膜轴承油 (Regal® R&O)

超级抗乳化，优质的循环油，可用于支承辊轴承。

产品简介

特点

优异的抗乳化性能和抗泡沫性能
快速的水分离性使水分容易被去除，还可以最大限度地减少泡沫问题，从而降低气蚀的可能性。

良好的氧化稳定性和极少的沉积物形成
出色的热稳定性和氧化稳定性有助于延长润滑油的使用寿命。

金属表面的防锈和防腐蚀保护

采用无灰、无锌配方
有利于环境保护

适用范围

- 推荐用作于钢轧机应用中MorgOil类型的支承辊轴承的循环油。
- 也适用于需要非极压，防锈、抗氧化油的应用，包括减速齿轮和轴承的一般润滑。

产品概要

本产品系列是超级抗乳化，优质的循环油，为钢铁行业的典型应用而研制，提供卓越的油水分离性，良好的氧化稳定性和防锈防腐蚀保护。

为满足钢铁行业MorgOil高级规范的所有要求而设计，它们的配方能促进水的快速分离，同时提供良好的轴承润滑。

重要特性参数

雪佛龙油膜轴承油 Regal® R&O	测试方法（ASTM）					
ISO粘度等级		150	220	320	460	680
产品代码		523404	523405	520016	523407	523408
密度@15℃ Kg/L		0.875	0.886	0.896	0.903	0.904
运动粘度						
cSt at 40℃	D445	150.1	220	317.8	473.1	680
at 100℃	D445	15.32	19.49	24.39	30.86	40.06
粘度指数	D2770	103	100	98	97	97
闪点，℃	D92	>230	>230	>230	>230	>230
倾点，℃	D5950	-23	-11	-9	-6	-6
泡沫试验 Seql, II, III	D892	通过	通过	通过	通过	通过
铜片腐蚀试验 3hr at 100℃	D130	1a	1a	1a	1a	1a
乳化测试 82℃，(蒸馏水) 小于3ml乳化层的时间，分钟	D1401	10	10	15	20	20

202004

性能标准

满足以下标准：

- SMS Group X-Roll Oil Bearing Advanced Lubricant Specification SN 180-4 April 2016（MorgOil Advanced Lubricant Specification）
- ANSI/AGMA 9005-F16-RO
- ASTM D4304-Type I
- DIN 51517/2 CL

环境、健康与安全

环境、健康和安全资料可在《材料安全数据表》及《客户安全指南》中查询，烦请阅读这些内容，做好防范措施，并准守产品使用及处理的法律法规。《材料安全数据表》请访问www.ChevronLubricants.com下载。

本产品简介是根据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

雪佛龙润滑油-大中华地区

访问www.ChevronLubricants.cn获取更多信息

©2020雪佛龙（中国）投资有限公司版权所有。所有商标均为Chevron Intellectual Property LLC公司或其注册人所有。

Our Family of Brands