



Delo 600 ADF SAE 10W-30

Premium-performance motorolie met lange verversingsintervallen en ultralaag asgehalte

Productbeschrijving

Delo® 600 ADF SAE 10W-30 met OMNIMAX™ is een premium-performance motorolie met lange verversingsintervallen en ultralaag asgehalte, samengesteld om effectieve bescherming voor zowel de motor als het emissiesysteem voor verschillende soorten vloten te bieden.

Delo 600 ADF SAE 10W-30 is samengesteld voor een langere levensduur van het roetfilter en biedt meer brandstofbesparing door het vastlopen en opeenvolgende regeneratie van het roetfilter te verminderen.

Dit product voldoet aan de nieuwste normen, waaronder Euro VI en EU fase V voor op terrein.

Voordelen voor de klant

- Het lage asgehalte vermindert het verstopt raken van het roetfilter aanzienlijk, wat helpt zorgen voor minder onderhoud, kortere stilstandtijd en lagere onderhoudskosten.
- Samenstelling met een laag metallic asgehalte bevordert minder regeneratie en tegendruk van het roetfilter, wat helpt bijdragen aan brandstofbesparing.
- Premium detergent- en dispergeeradditieven dragen bij aan de betrouwbare bescherming van onderdelen en meer uptime.
- Dispergeermiddelen zonder as helpen het vastlopen van het oliefilter, slib, schuren, slijtage van de kleppentrein en olieviscositeittoename voorkomen.
- Samengesteld voor langdurige bescherming van de olieverversing voor dieselmotoren op de weg en op het terrein, wat de productiviteit helpt optimaliseren.
- Speciaal samengesteld om een goede weerstand tegen motorslijtage en effectieve bescherming van het roetfilter te bieden, wat de stilstandtijd helpt verminderen.

Sterke punten product

- **Gemaakt voor minder vastlopen en onderhoud van het roetfilter**
- **Samengesteld voor een goede bescherming van de motor**
- **Bevordert brandstofbesparing**
- **Helpt weerstand bieden tegen vastlopen, slib en slijtage van het oliefilter**
- **Verlengt de verversingsintervallen van de olie**

De geselecteerde prestatienormen omvatten:

ACEA	API
Case New-Holland	CLAAS
Caterpillar	Cummins
Daimler Trucks	Detroit Diesel
DEUTZ	Fendt
Mack	Massey-Ferguson
McCormick	Renault
SAME	Valtra
Volvo	

Toepassingen

- Delo 600 ADF 10W-30 is een API CK-4 en ACEA E8 en E11 heavy-duty motorolie die speciaal is samengesteld voor toepassingen op de weg en lage-emissiedieselmotoren met systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR), roetfilters (DPF) en uitlaatgasrecirculatie (EGR) die vragen om een 10W-30 premium heavy-duty motorolie.
- Delo 600 ADF 10W-30 met additieftechnologie met laag asgehalte wordt ook aanbevolen voor terreinmotoren waar een viscositeitsgradatie van 10W-30 is vereist.
- Delo 600 ADF 10W-30 is volledig compatibel met oudere motormodellen en eerdere API-oliecategorieën.
- Delo 600 ADF 10W-30 wordt aanbevolen voor motoren in middelzware en zware voertuigen die rijden op CNG, LNG of LPG en die door Cummins CES 20092 goedgekeurde motoroliën vereisen.

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Goedkeuringen

- | | |
|------------------|--|
| • Cummins | CES 20086
CES 20092 |
| • Daimler Truck | DTFR 15C100
(voorheen bekend als MB 228.31) |
| • Deutz | DQC IV-18 LA
DQC TTCD* |
| • Detroit Diesel | DFS 93K222 |
| • Mack | EOS-4.5 |
| • MAN | M3775 |
| • Renault | RLD-3 |
| • Volvo | VDS-4.5 |

Prestaties

- | | |
|---------------|---|
| • ACEA | E6, E8, E9, E11 |
| • API | CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 |
| • Caterpillar | ECF-3 |
| • Mack | EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M, Plus, EO-M |
| • Renault | RLD-2, RLD |
| • Volvo | VDS-4, VDS-3 |

Geschikt voor gebruik

Geschikt voor gebruik in tractoren en andere landbouwmachines van de volgende fabrikanten, die een motorolie vereisen die voldoet aan de bovenstaande specificaties:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

* Product is goedgekeurd voor DQC IV-18 LA en is ook goedgekeurd voor gebruik in Deutz TTCD motoren

Typische eigenschappen		
Test	Testmethoden	Resultaten
SAE Viscositeitsgraad		10W-30
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,863
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s	ASTM D445	79,1
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s	ASTM D445	11,9
Viscositeitsindex	ASTM D2270	145
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-33
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	231
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	6,5
Sulfaatas, %wt	ASTM D874	0,4

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

V/N: V10-22082023

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.
Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling. Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accurate en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v11 21 May 2024
 Delo® 600 ADF SAE 10W-30