



Delo 600 ADF SAE 10W-30

Premium performance synthetische technologie motorolie met lange verversingsintervallen

Productbeschrijving

Delo® 600 ADF SAE 10W-30 met OMNIMAX™ is een premium performance synthetische technologie motorolie met lange verversingsintervallen, samengesteld om robuuste bescherming voor zowel de motor als het emissiesysteem voor verschillende soorten vloten te bieden.

Delo 600 ADF SAE 10W-30 is samengesteld voor een langere levensduur van het roetfilter en biedt meer brandstofbesparing door het vastlopen en opeenvolgende regeneratie van het roetfilter te verminderen.

Delo 600 ADF SAE 10W-30 voldoet aan de meest recente normen, inclusief Euro VI en EU Fase V voor op terrein.

Voordelen voor de klant

- Het lage asgehalte minimaliseert het verstopt raken van het roetfilter aanzienlijk, waardoor er minder onderhoud nodig is aan het roetfilter, de stilstandtijd korter is en de onderhoudskosten lager zijn
- Samenstelling met een laag metallic asgehalte bevordert minder regeneratie en tegendruk van het roetfilter, wat bijdraagt aan brandstofbesparing
- Premium detergent- en dispergeeradditieven bieden betrouwbare bescherming van onderdelen en meer uptime
- Dispergeermiddelen zonder as helpen het vastlopen van het oliefilter, slib, schuren, slijtage van de kleppentrein en olieviscositeitstoename voorkomen
- Samengesteld voor langdurige bescherming van de olieverversing voor dieselmotoren op de weg en op het terrein, wat de productiviteit optimaliseert
- Speciaal samengesteld om een betrouwbare weerstand tegen motorslijtage en robuuste bescherming van het roetfilter te bieden, wat de stilstandtijd vermindert

Sterke punten product

- **Gemaakt voor minder vastlopen en onderhoud van het roetfilter**
- **Samengesteld voor een betrouwbare bescherming van de motor**
- **Bevordert brandstofbesparing**
- **Biedt weerstand tegen vastlopen, slib en slijtage van het oliefilter**
- **Verlengt de verversingsintervallen van de olie**
- **Biedt robuuste bescherming van de motor en het roetfilter**

De geselecteerde prestatienormen omvatten:

| | |
|------------------|-----------|
| ACEA | API |
| Case New-Holland | CLAAS |
| Caterpillar | Cummins |
| Detroit Diesel | DEUTZ |
| Fendt | Mack |
| Massey-Ferguson | McCormick |
| MTU | Renault |
| SAME | Valtra |
| Volvo | |

Toepassingen

- Delo 600 ADF 10W-30 is een API CK-4 en ACEA E6 en E9 heavy duty motorolie die speciaal is samengesteld voor toepassingen op de weg en lage-emissiedieselmotoren met systemen voor selectieve katalytische reductie (SCR), roetfilters (DPF) en uitlaatgasrecirculatie (EGR) die vragen om een 10W-30 premium heavy duty motorolie.
- Delo 600 ADF 10W-30 met additieftechnologie met laag asgehalte wordt ook aanbevolen voor terreinmotoren waar een viscositeitsgradatie van 10W-30 is vereist.
- Delo 600 ADF 10W-30 is volledig compatibel met oudere motormodellen en eerdere API-oliecategorieën.

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Goedkeuringen

- | | |
|------------------|--|
| • Cummins | CES 20086 CES 20092 |
| • Daimler Truck | DTFR 15C100 (voorheen bekend als MB 228.31) |
| • Deutz | DQC IV-18 LA DQC TTCD* |
| • Detroit Diesel | DFS 93K222 |
| • Mack | EOS-4.5 |
| • MAN | M3775 |
| • Renault | RLD-3 |
| • Volvo | VDS-4.5 |

Prestaties

- | | |
|---------------|---|
| • ACEA | E6, E8, E9, E11 |
| • API | CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 |
| • Caterpillar | ECF-3 |
| • Mack | EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus, EO-M |
| • MTU | Category 3.1 |
| • Renault | RLD-2, RLD |
| • Volvo | VDS-4, VDS-3 |

Geschikt voor gebruik

Geschikt voor gebruik in tractoren en andere landbouwmachines van de volgende fabrikanten, die een motorolie vereisen die voldoet aan de bovenstaande specificaties:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey–Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

* Product is goedgekeurd voor DQC IV-18 LA en is ook goedgekeurd voor gebruik in Deutz TTCD motoren

| Typische eigenschappen | | |
|--|--------------|------------|
| Test | Testmethoden | Resultaten |
| SAE Viscositeitsgraad | | 10W-30 |
| Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket. | | |
| Dichtheid bij 15°C, kg/l | ASTM D4052 | 0,863 |
| Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s | ASTM D445 | 79,1 |
| Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s | ASTM D445 | 11,9 |
| Viscositeitsindex | ASTM D2270 | 145 |
| Vloeipunt, °C | ASTM D97 | -33 |
| Vlampunt COC, °C | ASTM D92 | 231 |
| Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g | ASTM D2896 | 6,5 |
| Sulfaatas, %wt | ASTM D874 | 0,4 |
| Dichtheid bij 15°C, kg/l | ASTM D4052 | 0,863 |

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product