

Havoline ProDS VB SAE 0W-20

Premium-performance synthetische brandstof- besparende motorolie

Productbeschrijving

Havoline® ProDS VB SAE 0W-20 is een premium-performance synthetische brandstofbesparende motorolie, die speciaal is samengesteld met geavanceerde additieven om aan de Volkswagen-Audi 508.00/509.00-motorolie-eisen te voldoen.

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 is geschikt voor gebruik in de nieuwste benzinemotoren (directe en indirecte insputing), dieselmotoren (directe insputing en alle dieselpersonenauto's met roefilter) en hybride personenauto's van Volkswagen en Audi. Het is een mid-SAPS brandstofbesparende olie compatibel met roefilters (DPF).

Voordelen voor de klant

- Samengesteld voor prestaties en bescherming van bepaalde nieuwe brandstofzuinige motoren met lage emissies van Volkswagen-Audi
- Lage viscositeit en geavanceerde additieven verbeteren de brandstofefficiëntie van de auto
- Mid-SAPS-technologie beschermt de katalysator en het roefilter en beperkt de emissies
- Beschermt cilinders, zuigers, zuigerveren en de kleppentrein tegen slijtage en corrosie en zorgt voor een optimale levensduur van de motor
- Gaat roet en vuil tegen, waardoor de motor wordt beschermd tegen slijtage
- Goede verpombaarheid bij lage temperaturen draagt bij aan een snelle oliecirculatie en beperkt slijtage bij koud starten tot een minimum

Sterke punten product

- Voor nieuwe brandstofzuinige motoren met lage emissies van VW/Audi
- Optimaliseert het brandstofverbruik
- Zorgt voor lage emissies
- Samengesteld voor een optimale levensduur van de motor
- Beschermt de motor tegen slijtage
- Bevordert het starten bij lage temperaturen

Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

ACEA	API
ILSAC	Ford
Porsche	Volkswagen

Toepassingen

- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 is geschikt voor gebruik in de nieuwste benzinemotoren (directe en indirecte inspuiting), dieselmotoren (directe inspuiting en alle dieselpersonenauto's met roetfilter) en hybride personenauto's van Volkswagen en Audi. Het is een mid-SAPS brandstofbesparende olie compatibel met roetfilters (DPF).
- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 wordt aanbevolen voor voertuigen die een motorolie met VW 508.00/509.00-goedkeuring vereisen (ook wel VW Blue oil genoemd) en **is niet terugwaarts inzetbaar** voor andere actieve en verouderde VW/Audi-motoroliespecificaties.
- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 kan alleen worden gebruikt met goedkeuring van VW, zoals aangegeven in de gebruikershandleidingen en handboeken van het merk, aangezien deze motorolie voor sommige motoren niet geschikt is. Raadpleeg bij twijfel de gebruikershandleiding of het handboek.

Goedkeuringen, prestaties en aanbevelingen

Goedkeuringen

- Porsche C20
- Volkswagen VW 508.00/509.00

Prestaties

- ACEA C5
C6
- API SP/RC
SN Plus/RC
- ILSAC GF-6A
- Ford WSS-M2C956-A1

Typische eigenschappen

Test	Testmethoden	Resultaten
SAE Viscositeitsgraad		0W-20
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,834
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s	ASTM D445	8,0
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s	ASTM D445	39,0
Viscositeitsindex	ASTM D2270	184
Vloeipunt, °C	ASTM D97	<-60
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	233
Totaal basegetal (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	8,2
Sulfaatas, %wt	ASTM D874	0,8

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

VN: P10/260324

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.
Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accuraatheid en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product