



Havoline ProDS V SAE 0W-30

Olio motore sintetico a elevate prestazioni

Descrizione del prodotto

Havoline® ProDS V SAE 0W-30 è un olio motore sintetico a elevate prestazioni specificamente formulato con tecnologie additive avanzate per soddisfare i requisiti di lubrificazione dei motori Volkswagen-Audi 504.00/507.00 e Porsche C30.

Havoline ProDS V SAE 0W-30 è indicato per i motori benzina e diesel delle autovetture e per i motori diesel dei veicoli commerciali leggeri. È un olio Mid SAPS compatibile con i filtri antiparticolato diesel (DPF) e i catalizzatori a tre vie (TWC).

Benefici per il cliente

- Idoneo per un'ampia gamma di autovetture benzina e diesel e veicoli diesel leggeri Volkswagen/Audi, con o senza turbocompressori.
- La formulazione sintetica con tecnologie di additivazione avanzate protegge il motore dall'usura, promuovendone le prestazioni e il tempo di utilizzo
- La tecnologia Mid SAPS protegge i dispositivi TWC e DPF, contribuendo a ridurre le emissioni allo scarico
- La fluidità a bassa temperatura aiuta a garantire una rapida circolazione dell'olio e a proteggere il motore dall'usura causata dagli avviamenti a freddo
- La tecnologia di pulizia offre protezione dai depositi e dalla formazione di morchia, contribuendo al risparmio carburante
- Progettato con una formulazione sintetica avanzata per prolungare la vita utile dell'olio e bassa volatilità

Principali caratteristiche del prodotto

- **Indicato per un'ampia gamma di veicoli Volkswagen e Audi**
- **Protegge il motore dall'usura e ne promuove le prestazioni**
- **Favorisce la protezione di TWC e DPF**
- **Contribuisce a proteggere il motore durante gli avviamenti a freddo**
- **Contrasta la formazione di depositi e morchie**
- **Formulato per una vita utile lunga e una bassa volatilità**

Gli standard delle specifiche selezionati includono:

ACEA	BMW
Daimler	Iveco
Porsche	VW

Applicazioni

- Havoline ProDS V SAE 0W-30 è adatto a un'ampia gamma di autovetture benzina e diesel e furgoni diesel leggeri Volkswagen/Audi, con o senza turbocompressori
- Specificamente progettato per intervalli di cambio olio estesi in Europa, è obbligatorio per i veicoli diesel VW/Audi con DPF.
- Havoline ProDS V SAE 0W-30 è raccomandato per i veicoli che richiedono oli motore con omologazione VW 504.00, VW 507.00, conosciuti anche come oli VW Longlife III, ed è retrocompatibile con altre specifiche per olio motore VW/Audi attuali o obsolete
- Per le applicazioni che richiedono l'approvazione VW Standard 508.00/509.00, utilizzare invece Havoline ProDS VB SAE 0W-20. Se espressamente indicato da VW nella manualistica tecnica dell'autovettura, è possibile utilizzare Havoline ProDS V SAE 0W-30 (VW Standard 504.00/507.00).
- Havoline ProDS V SAE 0W-30 non è adatto a tutti i motori. In caso di dubbio, consultare il manuale o il libretto.

Omologazioni, prestazioni e idoneità all'uso

Omologazioni

- BMW BMW LL-04
- VW Standard 504.00/507.00
- Porsche C30

Prestazioni

- ACEA C3
- Daimler MB 229.52

Indicazione d'uso

Indicato per motori che richiedono:

- VW 502.00/505.01
- VW 503.00 e VW 503.01 (specifiche obsolete)
- Iveco 18.1811 Class SC1 LV

Caratteristiche Tipiche

Prova	Metodo	Risultato
Gradazione viscosità		0W-30
Durata a scaffale: 60 mesi dalla data di confezionamento indicata sul prodotto		
Densità a 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,843
Viscosità cinematica a 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	61,0
Viscosità cinematica a 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	12,2
Indice di viscosità	ASTM D2270	202
Punto di scorrimento, °C	ASTM D97	-48
Punto di infiammabilità COC, °C	ASTM D92	235

Le caratteristiche tipiche indicano valori medi che possono differire dai valori effettivi ottenuti durante il normale processo produttivo entro i previsti limiti di tolleranza. La società si riserva il diritto di modificare i propri prodotti e le relative informazioni senza preavviso alcuno. Questa versione della scheda supera e sostituisce le precedenti.

Liberatoria La Chevron non si assume alcuna responsabilità per perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni sulle applicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica Prodotto.

Salute, sicurezza, magazzinaggio ed ambiente Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non risulta avere effetti collaterali sulla salute se utilizzato per le applicazioni raccomandate ed in conformità di leggi e regolamenti indicati nella relativa Scheda di Sicurezza. La Scheda di Sicurezza può essere richiesta presso i nostri uffici o tramite il nostro sito internet. Questo prodotto non deve essere utilizzato per usi diversi da quelli raccomandati. Per lo smaltimento, prendere le dovute precauzioni al fine di proteggere l'ambiente attenendosi alle disposizioni legislative locali.

A Chevron company product