



**Delo®**  
雪佛龙 德乐

## 雪佛龙德乐® 高级齿轮油 (Delo® Gear EP-4)

抗极压车用齿轮油

产品简介



### 特点

#### 保障齿轮表面

极压性能保护准双曲面或其它形式的齿轮免于划伤和磨损

#### 防锈防腐蚀保护

有效的复合防腐蚀剂保护齿轮与轴承表面不被腐蚀

#### 优秀的抗泡能力

优质抗泡剂能有效地抑制起泡

#### 润滑稳定性出色

优秀的热稳定性和氧化稳定性确保高温工作环境下的长效

#### 润滑密封保护

与密封件兼容, 不会造成密封件老化

### 适用范围

- 雪佛龙德乐® 高级齿轮油推荐用于螺旋伞齿轮、准双曲面齿轮差速器、功率分配器、油润滑的转向桥轮轴承等。

### 产品概要

雪佛龙德乐® 高级齿轮油是多用途的润滑油。使用石蜡基基础油, 加上精心匹配的多种添加剂, 提供齿轮保护和长效润滑寿命; 使用硫磷极压添加剂技术, 雪佛龙德乐® 高级齿轮油提供优秀的热稳定性和氧化稳定性; 此外, 该产品还添加了防锈防腐蚀抑制剂、抗泡剂和降凝剂。

雪佛龙® 德乐® 高级齿轮油在轮齿表面形成一层薄保护膜, 由于这层保护膜较齿轮本身硬度软, 因此其可以有效防止齿轮剥落和磨损; 轮齿间的摩擦热和压力使硫磷与轮齿表面接触点发生反应, 生成一层保护膜; 高度精炼的基础油和多种精选添加剂经过精确调配, 能保证油品的均衡性能以及齿轮和轴承的使用寿命。

## 重要特性参数

| 雪佛龙德乐®高级齿轮油                 |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|
| SAE级别                       | 90     | 140    |
| 产品代号                        | 513203 | 513202 |
| 倾点, °C                      | -18    | -15    |
| 闪点, °C                      | 180    | 180    |
| 粘度,                         |        |        |
| mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C  | 190    | 359    |
| mm <sup>2</sup> /s @ 100 °C | 17.5   | 27.0   |
| 粘度指数                        | 95     | 95     |

1902

## 性能标准

- API GL-4

## 环境、健康与安全

本产品附有物料安全资料单 (MSDS) 和用户安全指南。用户应按照规定的方法、步骤并遵照有关法律、法规使用和排污。如需要物料安全资料单，请访问：  
[www.chevronlubricants.com](http://www.chevronlubricants.com)

本产品简介系据当时的最新数据资料编写。所给数据均为典型代表值，允许有不影响产品性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

Produced by: Chevron  
Lubricants

访问[www.ChevronLubricants.com](http://www.ChevronLubricants.com)获取更多信息