

Delo Gold Ultra B SAE 15W-40

Масло за тежко натоварени дизелови двигатели с Euro I, II, III, IV, V

Описание на продукта

Delo® Gold Ultra B SAE 15W-40 е стабилно, запазващо вискозитета си моторно масло за тежко натоварени дизелови двигатели с Euro I, II, III, IV и V, предназначено за повечето двигатели с рецикулация на отработените газове (EGR) и селективна каталитична редукция (SCR), и за превозни средства без дизелови филтри за твърди частици (DPF).

Delo Gold Ultra B SAE 15W-40 е формулирано с модерна технология ISOSYN™ и първокласни базови масла от група II с микс от висококачествени присадки, за да осигури дълги интервали за смяна*, спомагайки за защита от сажди, износване и отлагания при тежки условия на работа.

Предимства за клиента

- Предназначено за намаляване на нискотемпературното натрупване на утайка и за защита от високотемпературното окисление и образуването на отлагания по буталата
- Предназначено за обезпечаване на детергентни свойства и контрол на киселините, спомагайки за предотвратяване износването на лагерите и изтъкването на отворите на цилиндрите
- Предлага надеждна дисперсия на саждите и спомага за предотвратяване на прекомерното увеличаване на вискозитета и запушването на филтъра

Акценти за продукта

- Предназначено за защита от нискотемпературно образуване на утайка и високотемпературно окисление
- Предназначено за предотвратяване износването на лагерите и изтъкването на отворите на цилиндрите
- Подпомага устойчивостта на увеличаване на вискозитета и запушване на филтъра

Избраните стандарти за експлоатационни показатели включват:

ACEA	Allison
API	Case New-Holland
Caterpillar	CLAAS
Cummins	DAF
Detroit Diesel	Deutz
Fendt	Global
Iveco	JASO
Mack	MAN
Massey-Ferguson	McCormick
Mercedes Benz	MTU
Renault Trucks	SAME
Valtra	Volvo

Приложения

- Texaco Delo Gold Ultra B SAE 15W-40 е формулирано за използване в дизелови двигатели без или с турбокомпресор със или без вътрешно охлаждане в камиони, автобуси, лекотоварни автомобили, превозни средства с висока проходимост, строително оборудване, селскостопански превозни средства и корабни дизелови двигатели.
- Delo Gold Ultra B SAE 15W-40 е предназначено да осигурява надеждна ефективност в много двигатели с рецикулация на отработените газове (EGR) и селективна каталитична редукция (SCR) и в дизелови двигатели без филтри за твърди частици (DPF).

*Препоръките на различните производители на двигатели могат да се различават, затова в случай на съмнение се консултирайте с ръководствата за водачите и/или търговците.

Одобрения, спецификации и подходящо за употреба

Одобрения

- | | |
|------------------|-------------------|
| • Detroit Diesel | DFS 93K215 |
| • Deutz | DQC III-18 |
| • Mack | EO-N |
| • Mercedes Benz | MB-Approval 228.3 |
| • Renault Trucks | RLD-2 |
| • Volvo | VDS-3 |

Спецификации

- | | |
|---------------|--|
| • ACEA | E7
A3/B3
A3/B4 |
| • API | CI-4, CH-4 |
| • Global | DHD-1 |
| • JASO | DH-1 |
| • Allison | C4 |
| • Caterpillar | ECF-1a |
| • Cummins | CES 20071, CES 20072,
CES 20076, CES 20077,
CES 20078 |
| • DAF | Стандартни интервали за
смяна на масло
(Euro 0 до III) |
| • Mack | EO-M Plus, EO-M |

- | | |
|------------------|-------------|
| • MAN | M3275-1 |
| • MTU | Категория 2 |
| • Renault Trucks | RLD |

Подходящо за употреба

Delo Gold Ultra B SAE 15W-40 е подходящо за употреба в приложения, изискващи:

- | | |
|------------------|---|
| • Allison | TES 439 |
| • API | CE, CD, CF, CF-4, CG-4 |
| • Iveco | 18-1804-T2 E7
(двигатели с Euro III, IV и V) |
| • Renault Trucks | RD, RD-2 |
| • Volvo | VDS-2, VDS |

Подходящо за употреба в трактори и други селскостопански машини от следните производители, които изискват моторното масло да отговаря на спецификациите, изброени по-горе:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

Типични резултати от изпитване		
Изпитване	Методи за изпитване	Резултати
Вискозитетен клас		15W-40
Срок на годност: 60 месеца от датата на пълнене, посочена върху продукта.		
Плътност при 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,880
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm ² /s	ASTM D445	14,6
Кинематичен вискозитет при 100°C, mm ² /s	ASTM D445	111,2
Вискозитетен индекс	ASTM D2270	139
Температура на течливост, °C	ASTM D97	-42
Пламна температура СОС, °C	ASTM D92	240
Общо алкално число, mg KOH/g	ASTM D2896	10,3
Сулфатна пепел, %wt	ASTM D874	1,5

Информацията, посочена в типичните характеристики, не представлява спецификация, а е индикация на базата на текущото производство и може да бъде засегната от допустимите производствени толеранси. Запазваме си правото на промени. Настоящото заменя и отменя всички предходни издания и съдържащата се в тях информация.

Дисклеймър (отказ от права). Шеврон не поема отговорност за каквито и да било загуби или вреди, претърпени в резултат на използването на този продукт за приложения, различни от приложенията, специално посочени в продуктовете спецификации.

Здраве, безопасност, съхранение и опазване на околната среда. На базата на наличната в момента информация, този продукт не се очаква да предизвиква неблагоприятни ефекти върху здравето, когато се използва за предвидените приложения и съгласно препоръките, предоставени в Информационния лист за безопасност (MSDS). Информационните листи се предоставят при поискване от Вашите местни търговски офиси или чрез Интернет. Този продукт не трябва да се използва за други освен предвидените цели. Когато изхвърляте отработения продукт, направете необходимото за опазване на околната среда и следвайте местното законодателство.

Винаги проверявайте дали избраният продукт отговаря на препоръките на производителя на оригиналното оборудване за работните условия на съоръжението и практиките на клиента за обслужване и поддръжка.

A Chevron company product

© 2022 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v3 02 June 2022
Delo Gold Ultra B SAE 15W-40