



多功能柴油发动机油

雪佛龙超级金德乐多级机油 Delo Gold Ultra SAE 10W-30

产品简介



特点

降低维修保养成本

雪佛龙超级金德乐多级机油采用ISOSYN® 技术，由采用加氢裂解技术的优质基础油和精心调配的金属清净剂和无灰分散剂的添加剂配制而成，为发动机提供出色的清洁保护。此外，ISOSYN® 技术还提供优秀的烟炱分散性能，满足现代新型发动机对长换油周期的需求。出色的氧化稳定性能够防止高温下胶质与漆膜的形成。

延长发动机的使用寿命

有效的分散剂和经过验证的有机金属抗磨添加剂的配合可以为关键的承载部件在所有工况下提供出色的抗磨保护；而多级粘度特性则能在设备启动和高温运行条件下提供更多的抗磨保护。

保持全功率和性能

出色的金属清净添加剂系统，即使在涡轮增压的高温工况下也可以有效地控制上部活塞环区域的积炭生成，从而让发动机保持全功率输出和性能。

延长机油与滤清器的使用周期

高效的抗氧化系统能够抑制油泥的形成，从而避免机油稠化和滤清器堵塞。而有效的分散剂系统进一步将不溶的污染物悬浮于机油中，进而有效地减少滤清器的堵塞。

适用范围

- 各种柴油发动机的混合车队（高速、四冲程、自然吸气或涡轮增压式）
- 混合车队中的四冲程汽油发动机
- 商用公路运输车辆
- 非公路用车辆及设备
- 农用拖拉机及农场机械
- 高速船用柴油发动机
- 发电装置

具体适用范围请遵照车辆、设备使用手册说明。

产品概要

雪佛龙超级金德乐多级机油是优质、高性能、多级的重型柴油发动机油，适用于要求采用API CI-4/CI-4 Plus级别机油润滑的各种柴油发动机，包括带有废气再循环（EGR）和/或选择催化还原（SCR）系统的国五/国四排放柴油发动机。

雪佛龙超级金德乐多级机油采用独特的ISOSYN®技术，具备出色的烟炱分散性、沉积控制性和抗磨保护性能。





重要特性参数

雪佛龙超级金德乐多级机油 10W-30 Delo Gold Ultra SAE 10W-30	
SAE级别	10W-30
产品代码	503354
碱值,	
D 2896, mg KOH/g	10.2
硫酸盐灰分, 质量%	1.5
磷含量, 质量 %	0.13
粘度,	
mm ² /s @ 40 °C	79.5
mm ² /s @ 100 °C	11.7
粘度指数	140
锌含量, 质量%	0.12

2022-05

环境、健康与安全

环境、健康和安全的资料可在《材料安全数据表》及《客户安全指南》中查询，烦请阅读这些内容，做好防范措施，并遵守产品使用及处理的法律法规。《材料安全数据表》请访问 www.chevronlubricants.cn 下载。

本产品简介是根据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

雪佛龙润滑油

适用范围

- API CI-4/CI-4 Plus
- JASO DH-1
- 马克/Mack Trucks (Volvo) EO-N
- 雷诺/Renault Trucks (Volvo) RLD-2
- 沃尔沃/Volvo VDS-3

访问www.chevronlubricants.cn获取更多信息

©2022雪佛龙(中国)投资有限公司版权所有。所有商标均为Chevron Intellectual Property LLC公司或其注册人所有。



Our Family of Brands