



DELO[®] 100 MOTOR OIL

SAE 40

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El aceite Delo[®] 100 Motor Oil es recomendado para uso en motores a diesel de dos y cuatro tiempos en maquinaria para agricultura, equipo de construcción, marítimo y otras aplicaciones fuera de la carretera en donde el OEM esta especifica grado SAE 40.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

El aceite Delo 100 Motor Oil es recomendado para uso en motores a diesel de dos y cuatro tiempos antiguos, en donde el OEM especifica aceite de motor SAE 40.

El aceite Delo 100 Motor Oil propinar valor a través de:

- **Control de depósitos a alta temperatura** — Protege contra la oxidación y engrosamiento de aceite a alta temperatura en motores antiguos.
- **Propiedades especiales de desgaste a presión extrema** — Protege componentes los críticos de las válvulas.
- **Protección contra herrumbre, corrosión, barniz y lodo** — Ayuda a mantener las pantallas, filtros y anillos de aceite limpios y libres por periodos prolongados.
- **Protección de Garantía Plus** — Garantía de protección de defensa a defensa, desde el motor hasta la caja de transmisión. Pago por los daños a su equipo relacionados con el lubricante Chevron, incluyendo partes y mano de obra.¹ Resolución de problemas y asesoría técnica por parte de expertos en lubricación Chevron.
- **Acceso a los conocimientos de lubricación e industria de Chevron** — Ayuda a maximizar los resultados de la línea final de su negocio.

¹ Ver Garantía Plus para detalles y restricciones.

CARACTERÍSTICAS

El aceite Delo 100 Motor Oil es aceite de alto desempeño para cárteres de cigüeñal, para motores a diesel anteriores que requieren de un aceite para motor mono grado 40.

Es fabricados utilizando aceites base premium selectos parafínicos y aditivos detergentes, dispersantes, de control de desgaste, antioxidantes, inhibidores de corrosión y supresores de espuma.

APLICACIONES

El aceite Delo 100 Motor Oil es recomendado para uso en motores a diesel de dos y cuatro tiempos, en maquinaria agrícola, equipo de construcción, marítimo y otras aplicaciones fuera de la carretera, en donde el OEM especifica grado SAE 40. El aceite Delo 100 Motor Oil recomendado para uso en motores a diesel de dos tiempos que requieren un control de desgaste y depósitos altamente efectivo.

El aceite Delo 100 Motor Oil utiliza una excepcional tecnología de calidad para proporcionar un excelente desempeño en motores anteriores, quema de combustible diesel de azufre ultra bajo.

El aceite Delo 100 Motor Oil satisface los requerimientos de:

- **Categorías de Servicio API**
 - CF², CF-2²
- Cumplen con las recomendaciones de **Detroit Diesel Corporation** para motores de dos tiempos, incluyendo el límite máximo de ceniza de 0,85% para motores Serie 149.

² Especificación obsoleta.

Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

9 julio 2013
HDMO-10s

© 2007-2013 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron y Delo son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado SAE	40
Número de Producto	222404
Número MSDS	7329MEX
Gravedad API	27,7
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	145 15,0
Índice de Viscosidad	104
Punto de Inflamación, °C(°F)	258(498)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	-24(-11)
Ceniza Sulfatada, wt %	0,80
Número Base, ASTM D2896	7,3
Fósforo, wt %	0,096
Zinc, wt %	0,105

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

9 julio 2013
HDMO-10s