



# 雪佛龙德乐超畅 K6 15W-40

重型柴油发动机油

## 产品概要

雪佛龙德乐超畅 K6 15W-40，雪佛龙ISOSYN®合成精炼技术与长效低灰配方完美结合，特别适用于国六、国五排放柴油发动机，满足选择性催化还原系统（SCR）、柴油颗粒过滤器（DPF）和废气再循环系统（EGR）等复杂后处理系统兼容性。

## 产品特点

### 兼容国六后处理系统

特别的低灰分配方技术，满足复杂的国六发动机后处理系统兼容性

### 超越行业标准的磨损保护性能

特别的抗磨损保护配方，有效降低关键零部件过度磨损<sup>1</sup>的发生，从而防止发动机故障发生概率

### 超越行业标准的高温抗氧化性能

优异的高温抗氧化性能<sup>2</sup>，有效防止因机油粘度异常导致的停机故障

### 降低维修保养成本

优秀的烟炱分散性和磨损控制，有效保护关键部件，优化设备使用寿命并降低维护成本，帮助提高设备运行时效

## 适用范围

适用于满足国六排放要求，以及配备了四气阀缸盖、超级增压、涡轮增压、直接喷射、高功率密度、中冷、燃料全电子化管理和装有废气选择性催化还原、废气再循环和废气微粒过滤器等排放设施的车辆。

推荐使用SAE 15W-40粘度等级的机油的现代及老式非公路用发动机，适用于为满足国六排放标准而设计的油气、建筑、农业、船舶以及采矿用发动机。

## 性能标准

- API CK-4
- 康明斯/Cummins CES 20086
- 沃尔沃/Volvo VDS-4.5
- 道依茨/DEUTZ DQC III-18 LA
- 曼/MAN M 3775

<sup>1</sup>基于第三方专业检测公司在康明斯ISM发动机试验结果与API CK-4限值比较得出

<sup>2</sup>基于第三方专业检测公司在沃尔沃T-13发动机试验结果与API CK-4限值比较得出

# 雪佛龙德乐超畅 K6 15W-40

重型柴油发动机油



## 重要特性参数

雪佛龙德乐超畅 K6 15W-40  
Delo 400 SLK SAE 15W-40

SAE级别	15W-40
产品代码	505501
粘度, mm <sup>2</sup> /s @100°C	14.7
粘度指数	140
硫酸盐灰分, 质量%	1
碱值 D 2896, mg KOH/g	8.5
磷, 质量 %	0.12
钙, 质量 %	0.14

2023-10

本产品简介是根据当时的数据资料编写。所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化。用户应在其适用范围内选用本产品。

### 环境、健康与安全

环境、健康和安全的资料可在《材料安全数据表》及《客户安全指南》中查询，烦请阅读这些内容，做好防范措施，并遵守产品使用及处理的法律法规。《材料安全数据表》请访问[www.chevronlubricants.cn](http://www.chevronlubricants.cn)下载。

访问[www.chevronlubricants.cn](http://www.chevronlubricants.cn)获取更多信息 >

Delo 400 SLK SAE 15W-40/CHINA/PDS\_V1\_16/10/2023



A Chevron company product  
© 2023 Chevron Products Company. China.  
All Rights Reserved.