



Havoline ProDS FV SAE 0W-20

Premium-performance synthetische motorolie

Productbeschrijving

Havoline® ProDS FV SAE 0W-20 is een synthetische motorolie met premium prestaties voor personenauto's en is ontwikkeld voor Volvo VEA (Volvo Engine Architecture)-personenauto's met Drive-E-aandrijflijn waarvoor Volvo RBS0-2AE-motorolie is vereist.

Havoline ProDS FV SAE 0W-20 is een premium mid-SAPS-olie, samengesteld met kwalitatieve synthetische basisoliën in combinatie met geavanceerde additieven die zijn ontworpen om langere levensduur, slijtageweerstand van de motor, bescherming tegen lage temperaturen, verminderde uitstoot van uitlaatgassen en verbeterde prestaties op het vlak van brandstofefficiëntie te helpen bieden.

Voordelen voor de klant

- Gaat wrijving in de motor tegen en verbetert de brandstofzuinigheid zonder negatieve gevolgen voor de betrouwbaarheid en de levensduur van de motor
- Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen zorgt voor een snelle oliecirculatie bij koude start, waardoor de motor beter wordt beschermd
- Synthetische basisolie en geavanceerde reinigende additieven helpen vuilafzetting en slijtage tot een minimum beperken, waardoor de motor langer meegaat
- Geavanceerde reinigende additieven gaan vuil en vuilafzetting tegen en helpen de levensduur van de motor te verlengen en brandstofbesparing te bevorderen

Sterke punten van het product

- Ontwikkeld voor Volvo Drive-E-aandrijflijn
- Samengesteld om brandstofbesparing te helpen verbeteren
- Geavanceerde antislijtagesamenstelling voor goede bescherming tegen slijtage
- Beschermt de motor bij lage temperaturen
- Keep-clean additievenpakket om afzetting en vuilopbouw te helpen minimaliseren

Geselecteerde specificatiestandaarden omvatten:

ACEA	API
Volvo	

Toepassingen

- Havoline ProDS FV SAE 0W-20 is geschikt voor gebruik in benzine,- diesel- en hybride motoren van personenauto's en lichte bestelwagens en busjes met of zonder turbocompressor°.
- Havoline ProDS FV SAE 0W-20 is ontwikkeld voor de Volvo VEA (Volvo Engine Architecture)-personenauto's met Drive-E-aandrijflijn waarvoor Volvo RBS0-2AE-motorolie is vereist.

° Havoline ProDS FV SAE 0W-20 is niet geschikt voor bepaalde motoren. Raadpleeg bij twijfel de gebruikershandleiding of het handboek.

Goedkeuringen, prestaties en geschikt voor gebruik

Goedkeuringen

- Volvo RBS0-2AE

Prestaties

- ACEA C5
- API SP

Typische testgegevens

Test	Testmethoden	Resultaten
Viscositeitsgraad		SAE 0W-20
Houdbaarheid: 60 maanden vanaf de vuldatum die wordt aangegeven op het productetiket.		
Dichtheid bij 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,843
Kinematische viscositeit bij 40°C, mm ² /s	ASTM D445	42,0
Kinematische viscositeit bij 100°C, mm ² /s	ASTM D445	8,7
Viscositeitsindex	ASTM D2270	194
Vloeipunt, °C	ASTM D97	-42
Vlampunt COC, °C	ASTM D92	234

De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.

Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt. MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.

Controleer altijd of het geselecteerde product verenigbaar is met de OEM-aanbevelingen voor de betreffende bedrijfsomstandigheden en de onderhoudsprocedures van de klant.

De officiële versie van deze inhoud is de versie in de Engelse taal. Dit is enkel een vertaling, Chevron accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten of dubbelzinnigheden in deze vertaling. Chevron geeft ook geen garantie voor de compleetheid, accurate en betrouwbaarheid van deze vertaling. In het geval van discrepanties of verschillen tussen deze vertaling en de officiële Engelse versie, zal de Engelse versie leidend zijn.

A **Chevron** company product