

Hydraulic Oil HVI

Πολύτυπο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων

Περιγραφή προϊόντος

Τα Texaco Hydraulic Oil HVI είναι μια σειρά πολύτυπων υγρών υδραυλικών συστημάτων αποτελεσματικών επιδόσεων που περιέχουν ψευδάργυρο, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για υδραυλικά συστήματα ελαφρού έως μεσαίου τύπου.

Με πρόσθετα που έχουν ως βάση τον ψευδάργυρο και προσφέρουν προστασία από τη φθορά, αυτά τα υγρά υδραυλικών συστημάτων έχουν σχεδιαστεί για να προάγουν την αποτελεσματική προστασία των εξαρτημάτων.

Πλεονεκτήματα για τον πελάτη

- Πολύτυπο λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων με πρόσθετα που έχουν ως βάση τον ψευδάργυρο, βοηθά να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία των εξαρτημάτων και η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού
- Οι αντιοξειδωτικοί αναστολείς βοηθούν στον περιορισμό του σχηματισμού εναποθέσεων, παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και συμβάλλουν στην αύξηση της διάρκειας ζωής του λιπαντικού
- Τα αντιδιαβρωτικά πρόσθετα προσφέρουν προστασία του υδραυλικού συστήματος και μειωμένο χρόνο ακινητοποίησης λόγω συντήρησης

Σημαντικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Τα πρόσθετα με βάση τον ψευδάργυρο βοηθούν να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία των εξαρτημάτων
- Οι αντιοξειδωτικοί αναστολείς βοηθούν στον περιορισμό του σχηματισμού εναποθέσεων και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής
- Τα αντιδιαβρωτικά πρόσθετα προσφέρουν μειωμένο χρόνο ακινητοποίησης λόγω συντήρησης

Στις επιλεγμένες προδιαγραφές περιλαμβάνονται οι εξής:

ASTM	DIN
ISO	

Εφαρμογές

Το Hydraulic Oil HVI συνιστάται για χρήση ως πολύτυπο υγρό υδραυλικών συστημάτων πολλαπλών χρήσεων για εφαρμογές ελαφρού έως μεσαίου τύπου όπου απαιτούνται μέγιστες επιδόσεις DIN 51 524-3(HVLP).

Εγκρίσεις, επιδόσεις και καταλληλότητα χρήσης

Προδιαγραφές

- DIN 51524/3: HVLP
- ISO 11158 L-HV
- ASTM D6158 HV

Συντήρηση και χειρισμός προϊόντος

Να μην χρησιμοποιείται σε συστήματα υψηλής πίεσης κοντά σε φλόγες, σπινθήρες και θερμές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό.

Δεδομένα τυπικών δοκιμών					
Δοκιμή	Μέθοδοι δοκιμής	Αποτελέσματα			
Βαθμός ιξώδους		32	46	68	100
Τυπική διάρκεια ζωής: 60 μήνες από την ημερομηνία πλήρωσης που αναγράφεται στην ετικέτα του					
Κινηματικό ιξώδες στους 40°C, mm ² /s	DIN EN ISO 3104	32	46	68	100
VI, ελάχ.	DIN ISO 2909	140	140	140	140
Σημείο ροής, °C, ελάχ.	DIN ISO 3016	-30	-27	-24	-21
Σημείο ανάφλεξης COC, °C, ελάχ.	DIN EN ISO 2592	175	180	180	190
Αφρισμός II, ml	ISO 6247	50/0	50/0	50/0	50/0
Απελευθέρωση αέρα στους 50°C, μέγ.	DIN ISO 9120	5	13	13	21
Διάβρωση χάλκινων εξαρτημάτων, 3h/100°C, μέγ.	DIN EN ISO 2160	2	2	2	2

Τα δεδομένα τυπικών δοκιμών που αναφέρονται παραπάνω δεν αποτελούν προδιαγραφές. Είναι μόνο ενδεικτικά και μπορεί να επηρεαστούν από τις επιπρεπόμενες ανοχές παραγωγής. Η Chevron δύναται να τροποποιήσει αυτά τα δεδομένα δοκιμών. Τα τροποποιημένα δεδομένα θα αντικαθιστούν όλα τα προηγούμενα δεδομένα, επομένως θα πρέπει πάντα να συμβουλευέστε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του Δελτίου Δεδομένων Προϊόντος (PDS).

Αποποίηση ευθυνών: Τα δεδομένα που παρέχονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Προϊόντος (PDS) βασίζονται σε τυπικές δοκιμές σε εργαστηριακές συνθήκες και είναι ενδεικτικά μόνο.

Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από εκείνους που αναφέρονται ρητά στο παρόν PDS. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να επαληθεύσει ότι αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για την εφαρμογή για την οποία το προορίζει. Η Chevron και οι θυγατρικές της (α) δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή δήλωση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα του παρόντος PDS ή/και (β) δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τους όρους του παρόντος PDS.

Κατά την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος, προστατέψτε το περιβάλλον και ακολουθήστε την τοπική νομοθεσία.

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDS) είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα της Chevron. Αν θέλετε να λάβετε ένα SDS ή πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν της Chevron, επικοινωνήστε με το τοπικό τμήμα πωλήσεων ή ανατρέξτε στον ιστότοπο www.texacolubricants.com.

Η επίσημη έκδοση αυτού του περιεχομένου είναι η έκδοση στην αγγλική γλώσσα. Το παρόν αποτελεί απλώς μετάφραση και η Chevron δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λάθη ή ασάφειες σε αυτή τη μετάφραση. Επίσης, η Chevron δεν παρέχει καμία εγγύηση για την πληρότητα, την ακρίβεια και την αξιοπιστία αυτής της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης ή διαφοράς ανάμεσα σε αυτή τη μετάφραση και την επίσημη αγγλική έκδοση, υπερισχύει η αγγλική έκδοση.

A Chevron company product